

# 河北鹿泉 聚合物粘结砂浆供应商

产品名称	河北鹿泉 聚合物粘结砂浆供应商
公司名称	筑牛（河北）新型建筑材料有限公司
价格	80.00/袋
规格参数	品牌:筑牛 型号:zn-b 产地:北京 河北 重庆
公司地址	定州市北方(定州)再生资源产业基地经九路G301号
联系电话	18701588807

## 产品详情

### ZN-B 聚合物粘结砂浆

#### 产品特点

- 1、粘结强度高，性能稳定，且具有非常高的拉伸强度和柔韧性。
- 2、具有极强的耐水、抗老化性，并具有良好的耐冻融性。
- 3、本产品无毒、无味、无污染的绿色环保材料。

#### 适用范围

本产品适用于各种聚苯板、挤塑板等保温板的粘结、抹面，也可用于装饰面砖的粘结，用于光面保温板粘结、抹面时，应事先对板面进行界面处理。

#### 基层处理

平整、坚固、清洁、干燥。对于新建工程，墙面的混凝土残渣和脱模剂养护剂必须清理干净，墙面平整度超差部分应剔凿或修补，表面疏松处必须剔除，新抹灰的基层要经过硬化干燥后方可施工。

#### 砂浆制备

本品为单组份产品，制备时仅需加水，水：料比例0.2-0.25：1，加水量因施工气温略有不同。用砂浆机或手提式电动搅拌机搅拌。必须进行充分搅拌，严禁使用“二次灰”。

#### 施工方法

粘接砂浆的粘结方式有：点粘法，条粘法，点框粘结法和满粘法，应根据具体工程特点选择粘结方式，施工时应考虑预留湿气排放通道。抗裂砂浆与抗碱玻璃纤维网格布或钢丝网一起复合使用，首先在保温板上均匀抹本品2-3mm厚，同时压入抗碱玻璃纤维网格布，12小时后再抹本品1-2mm厚，压光、表面以抗碱玻璃纤维网格布似露非露为佳，单层网，厚度为3-5mm，双层网或钢丝网，厚度为5-7mm。理论用量：4-6kg/m。

### 注意事项

雨天、基层表面温度低于5℃、风力大于5级不可施工，粘接保温板时均匀柔压，不能拍击震动。

### 包装贮存

- 1、本品包装规格为40kg/袋。
- 2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期3个月。
- 3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输。

### 郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任。使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。