

裙边隔板带 橡胶挡边带

产品名称	裙边隔板带 橡胶挡边带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

裙边隔板带介绍；

公司专业生产，裙边隔板输送带，橡胶输送带，提升机挡边输送带，大倾角输送带，耐磨运输挡边带，大倾角挡边带，钢丝绳输送带，提升机钢丝绳输送带，波状挡边输送带，抽油机皮带，环形钢丝绳输送带，花纹橡胶输送带，橡胶板，橡胶输送带，给煤机输送带，耐热耐磨输送带耐酸碱输送带，耐高温输送带，耐寒输送带，超宽橡胶输送带，防辐射橡胶板，铺地钢丝绳橡胶板生产品欢迎新老客户光临惠顾。

裙边隔板带可沿水平，倾斜，垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤，矿石，沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

裙边隔板带基带要求；

裙边隔板带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。其中对留有空边的提升机挡边皮带。为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求一定的刚性。公司生产的提升机挡边皮带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

裙边隔板带基带构造；

基带是有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6（mm）；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5（mm）。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布（NN）聚酯（EP）棉帆布（CC）或钢丝绳（ST）。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB/T7984的标准规定，

公司根据裙边隔板带的原理对波状挡边的制造工艺进行了改革创新，在波状挡边内部贴置防撕裂帆布层，以增强波状挡边的耐撕裂性，耐曲挠型，避免因拉伸压缩而导致挡边被撕裂，增加了挡边使用寿命。

裙边隔板带横隔板；

川泽翔生产的横隔板采用纤维复合材料制作而成，挺性大，增强耐冲击性，避免了隔板因受力而发生形变。在磨损较重的情况下，维修方便，横隔板可做成嵌式，如TS或者TCS。输送机倾斜角度小于40度时，横隔板用T型或TS型；倾斜度大于40度时，横隔板用C型，TC型或TCS型。

布置横隔板间距时，应考虑与波状挡边的波峰相对应。以防止物料从二者缝中漏下和卸料时造成积料死角。

川泽翔生产的裙边隔板带。挡边，横隔板与基带的粘接采用二次低温硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固，平整，不掉板，不脱落。横隔板与波状挡边间用螺栓连接，增加了整体刚性和提高使用性能，解决漏料问题