天津塑胶跑道 众鼎体育设施 天津塑胶跑道施工

产品名称	天津塑胶跑道 众鼎体育设施 天津塑胶跑道施工
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

400米标准塑胶跑道的设计尺寸

400米标准塑胶跑道的设计尺寸如下:国际田联田径设施标准手册规定,天津塑胶跑道材料,标准运动跑道的内周长为400米。曲线的半径应为36.5米。通常来说塑胶跑道的弯道处应有8条跑道,每条跑道的宽度为1.22米,直线道路有10条跑道。按照标准的塑胶跑道标准来看,跑道内侧的安全区应不少于1米,天津塑胶跑道施工,外侧有1米的安全区,起始区域至少应有3米,冲刺缓冲区应该至少17米。跑道的左、右坡度不得超过1:1000,在运行方向上的向下坡度不得超过1:1000。

塑胶跑道日常维护注意事项

塑胶跑道美观又耐用,如果可以定期维护,则可以延长其使用寿命。在日常维护中,请注意以下几点:塑料轨道的铺设完成后,需要维护7-10天后才能正常使用。塑胶跑道适合某些排水设施的全天候使用。塑胶跑道用于运动员训练,比赛以及和上户外课。塑胶跑道应避免有害物质的污染以及严重的击打和摩擦。跑道上不应行驶车辆,重物和锋利的物体。

运动员必须穿特殊的运动鞋或球鞋。

市面上大部分的塑胶跑道随着使用时间增加,或多或少会存在脱粒的烦恼。脱粒后的跑道面层需要及时进行翻新,很是让人头疼。自结纹"是一种面层工艺,是特种聚氨酯纯胶浆,天津塑胶跑道价格,通过化学反应形成的聚氨脂共聚物,在表结状态下自动生成凹凸均匀的纹理,来达到一定的摩察系数,满足防湿滑等指标。与面层喷涂EPDM颗粒不同,自结纹表面没有颗粒,因此没有掉颗粒的风险与尴尬。从性能方面分析,自结纹无颗粒塑胶跑道面层系采用特殊配方研发,面层为喷涂后自然形成的无颗粒防滑层表面,具有颜色鲜艳,耐老化,天津塑胶跑道,耐磨损,防滑等特点,很受客户欢迎。底层材料使用透气型或者混合型、全塑型都是可以的。

天津塑胶跑道-众鼎体育设施-天津塑胶跑道施工由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市 众鼎体育设施安装工程有限公司为客户提供"天津环氧地坪,天津塑胶跑道,天津人造草坪,体育设施工安 装"等业务,公司拥有"众鼎"等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:程清征。