

# 天津塑胶跑道 众鼎体育设施 天津塑胶跑道施工

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 天津塑胶跑道 众鼎体育设施 天津塑胶跑道施工 |
| 公司名称 | 天津市众鼎体育设施安装工程有限公司      |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室  |
| 联系电话 | 18526192666            |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

### 400米标准塑胶跑道的设计尺寸

400米标准塑胶跑道的设计尺寸如下：国际田联田径设施标准手册规定，天津塑胶跑道材料，标准运动跑道的内周长为400米。曲线的半径应为36.5米。通常来说塑胶跑道的弯道处应有8条跑道，每条跑道的宽度为1.22米，直线道路有10条跑道。按照标准的塑胶跑道标准来看，跑道内侧的安全区应不少于1米，天津塑胶跑道施工，外侧有1米的安全区，起始区域至少应有3米，冲刺缓冲区应该至少17米。跑道的左、右坡度不得超过1：1000，在运行方向上的向下坡度不得超过1：1000。

### 塑胶跑道日常维护注意事项

塑胶跑道美观又耐用，如果可以定期维护，则可以延长其使用寿命。在日常维护中，请注意以下几点：塑料轨道的铺设完成后，需要维护7-10天后才能正常使用。塑胶跑道适合某些排水设施的全天候使用。塑胶跑道用于运动员训练，比赛以及和上户外课。塑胶跑道应避免有害物质的污染以及严重的击打和摩擦。跑道上不应行驶车辆，重物 and 锋利的物体。

运动员必须穿特殊的运动鞋或球鞋。

市面上大部分的塑胶跑道随着使用时间增加，或多或少会存在脱粒的烦恼。脱粒后的跑道面层需要及时翻新，很是让人头疼。自结纹”是一种面层工艺，是特种聚氨酯纯胶浆，天津塑胶跑道价格，通过化学反应形成的聚氨脂共聚物，在表结状态下自动生成凹凸均匀的纹理，来达到一定的摩擦系数，满足防湿滑等指标。与面层喷涂EPDM颗粒不同，自结纹表面没有颗粒，因此没有掉颗粒的风险与尴尬。从性能方面分析，自结纹无颗粒塑胶跑道面层系采用特殊配方研发，面层为喷涂后自然形成的无颗粒防滑层表面，具有颜色鲜艳，耐老化，天津塑胶跑道，耐磨损，防滑等特点，很受客户欢迎。底层材料使用透气型或者混合型、全塑型都是可以的。

天津塑胶跑道-众鼎体育设施-天津塑胶跑道施工由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司为客户提供“天津环氧地坪,天津塑胶跑道,天津人造草坪,体育设施安装”等业务，公司拥有“众鼎”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：程清征。