

旋风除尘器厂家 旋风除尘器 日通科技价格合理

产品名称	旋风除尘器厂家 旋风除尘器 日通科技价格合理
公司名称	德州日通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县老城镇新街社区
联系电话	13356848666

产品详情

布袋除尘器的选型注意：

- 1.于除尘器的结构布局，滤袋的规格，数目，脉冲阀的形式，个数都是除尘器出产厂家工程师的事了，您只需按您上面所得的参数和要求的除尘效果验收就可以了。
- 2.了解需要处理的烟风量:除尘器的处理风量通常为工况风量加上系统漏风系数(10%~15%)。知道了除尘器的处理风量，过滤风速就能通过公式: $S=Q/60V$ 得出总过滤面积.其中S:总过滤面积 Q:系统处理风量 V:过滤风速

钢厂吸尘点较多的除尘器收尘系统，应在各支管上装设手动插板阀或通风蝶阀等调节风量的装置。阀门要装在易于操作和不易集尘的位置。在一般情况下，铝厂除尘器收尘系统的排风管应高出屋面0.5-1.5m。如排风管会影响周围建筑物时，旋风除尘器，还应视具体情况适当加高。一般露天的垂直排风管的出口应加防雨帽，旋风除尘器报价，以免雨水进入管内。可以利用射流且能在较高位置释放排出的污染气体时，顶部可不设防雨帽。

除尘器结构产生的阻力。不同结构的除尘器产生的阻力不同，旋风除尘器定制厂家，就低压行喷脉冲袋式除尘器而言，目前有灰斗进风的下进风方式和垂直于滤袋的水平进风方式，这2种方式产生的阻力不同，下进风方式避免了分风不均及气流与滤袋的垂直冲撞，显然产生的阻力要小。相同结构的除尘器如果进出风口尺寸、箱体尺寸、阀口尺寸不同，气流通过时的速度不同，产生的阻力也就不同；袋与袋之间的间距不同，气流上升速度就不同，产生的阻力也不同；除尘器的过滤面积不同，过滤风速就不同，旋风除尘器厂家，产生的运行阻力也就不同。总之，气流速度越低，产生的阻力就越小。

旋风除尘器厂家-旋风除尘器-日通科技价格合理(查看)由德州日通环境科技有限公司提供。德州日通环境科技有限公司是从事“布袋除尘器,uv光氧催化设备,等离子净化器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心

服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于树彬。