

12KW汽油发电机路面施工

产品名称	12KW汽油发电机路面施工
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-12GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12KW汽油发电机路面施工产品优势：

- 1.发电机：卓越的电机设计，优于的电压波形畸变率，使输出电能的质量能够保证任何电子和电气产品的稳定用电要求。
- 2.电子调速器：摒弃发电机以往传统的机械调速方式，根据发电机的特点专门研制的电子调速器。其跟踪频率精密、转速波动率控制在0.5%以内、频率稳定范围在 $50 \pm 0.5\text{HZ}$ 、并专门设计有防“飞车”电路，使发电机组能更加安全可靠运行。
- 3.冷凝器：大型的强制水冷循环系统，即使在热带气候环境也能有效的将温度控制在正常范围内，使发电机高效、充分的运行。
- 4.电压调节器：采用了专业的电子系列调压电路设计，能快速准确的进行电压调节，使输出电压非常稳定。
- 5.消器：采用技术生产的特大型两极消器，将排气噪音降至很低。

12KW汽油发电机路面施工[产品优势]：1、采用欧洲狮强劲汽油机动力，欧美血统，做工精美！重量轻，体积小，配有移动轮，启动平稳，移动轻便，安全可靠。

- 2、铜线强劲发电机，动力强劲，寿命长、性能稳定。
- 3、发动机油门自动调节环保节能省油，时时刻刻为您省钱。
- 4、机组自励恒压电压稳定不须另配稳压器更好保护电器。
- 5、好的配件，好的生产流水线，造就了质量稳定的产品

6、本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的。

型 号： B-12GDI

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等