

# 大跨距桥架一次成型 华翔机电 扬州一次成型桥架

产品名称	大跨距桥架一次成型 华翔机电 扬州一次成型桥架
公司名称	镇江华翔机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市风华路45号
联系电话	18905289639

## 产品详情

喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的一种表面处理方法。喷塑电缆桥架对控制电缆的屏蔽干扰、在重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。不需要稀料，大跨距桥架一次成型，施工对环境无污染，对人体无；涂层外观质量优异，江润牌一次成型桥架，附着力以及机械强度高；喷涂施工固化时间短；涂层防腐耐磨能力高出很多；不需要底漆；施工简便，对工人技术要求低；成本低于喷漆工艺；有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理；静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。喷塑电缆桥架是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在电缆桥架上，下面就由镇江跃进电仪设备来讲述下它的过程：粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷\*\*，在喷\*\*前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由\*\*嘴喷出时，形成带电涂料粒子，受静电力作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，即不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，扬州一次成型桥架，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。

普通镀锌桥架，要先从镀锌板说起，镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板，表面锌层仅有4微米。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法，全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺。

镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的钢板，我们叫冷镀锌板。

热浸镀锌桥架，暴露在室外情况下，镀锌桥架的耐侵蚀性较好。镀锌作为一种牺牲阳极来保护阴极金属的方法。其耐侵蚀寿命取决于镀锌层厚度和侵蚀速率。热浸镀锌的锌层厚度一般在65um(455g/m<sup>2</sup>)以上。锌与铁的结合面形成一层锌铁合金，增强了锌层的附着力。国外对各种不同环境前提下的热浸镀锌层进行了大气暴露试验。从试验结果看，热浸镀锌可以知足电缆桥架使用寿命的要求，钢制一次成型桥架，因热浸镀锌具有良好的耐侵蚀性和较高的机能与价格比，因而钢制热浸镀锌桥架在海内外得到广泛应用。对于薄壁及长细比比较大的构件。在热浸镀锌时轻易产生变形等题目，需要在电缆桥架的结构上及镀

锌工艺上加以考虑。

大跨距桥架一次成型-华翔机电(在线咨询)-扬州一次成型桥架由镇江华翔机电制造有限公司提供。镇江华翔机电制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华翔机电——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省扬中市风华路45号，联系人：栾建华。