

40KW汽油发电机带农业机械

产品名称	40KW汽油发电机带农业机械
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

40KW汽油发电机带农业机械汽油发电机分为有刷汽油发电机和无刷汽油发电机，无刷汽油电机由于维护方便，稳定性好，常用作并网运行的小功率水轮发电机。当用原动机将异步电机的转子顺着磁场旋转方向拖动，并使其转速过同步转速时，电机就进入发电机运行，并把原动机输入的机械能转变成电能送至电网。这时电机的励磁电流取自电网。但是无刷汽油发电的缺点就是电压不怎么稳定，当您要带比较机密一点的仪器的时候你就需要买一台有刷汽油发电机比较好

汽油发电机组正常停机前，先将负载分离，然后将汽油发电机组空载运行一定时间后，让汽油发电机组得到充分冷却后停机。对于安装了停机阀的部分汽油发电机组，想关断控制屏钥匙开关使用汽油发电机组停止的操作是无效的。正确的停机操作，必须在控制屏上电时，按停机按钮才能使机组停止运行。

40KW汽油发电机带农业机械机电产品每年的出口量都在递增，水泵和发电机的市场空间在近几年内还会很大。正是在三方因素的促进下，五金城水泵和发电机市场又一次迎来了新的发展机遇。品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全国连保。欧洲狮发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。

型 号：B-40GDI

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率 41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-491

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：37L

机油容量：4L

防冻液容量：9.8L

整机参数

噪音db 7M：70-82

长宽高尺寸：1480*780*1060MM

净重（kg）：490/526

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等