

方圆通风设备 宁波消防排烟管道厂家 宁波消防排烟管道

产品名称	方圆通风设备 宁波消防排烟管道厂家 宁波消防排烟管道
公司名称	宁波方圆通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区雅戈尔大道555-4号《鄞州大道路口》
联系电话	15888033749

产品详情

宁波方圆——离心风机布线一定要恰当靠谱，离心风机机壳接地装置一定要靠谱。提供离心风机的开关电源一定要详细，宁波消防排烟管道加工，而且要合乎有关规定。电气设备布线一定要有专业技能的电工接线。安装离心风机支撑架，宁波消防排烟管道定制安装，一定要与路基平面图水准牢固，能够应用角钢开展结构加固离心风机安装完后，要对其周边密闭性开展查验。宁波消防排烟管道

宁波方圆——若有间隙，能用耐力板或是结构胶开展密封性。离心风机安装完后，要对其周边密闭性开展查验。若有间隙，能用耐力板或是结构胶开展密封性。宁波消防排烟管道

宁波方圆——宁波消防排烟管道

百叶窗式出风口务必嵌入风管中，并与墙壁或通风风管侧边齐平，出风口外框的密封填料应匀称压紧，宁波消防排烟管道，装上后的出风口应横平。

碟阀及多叶调节阀门的调整设备应安装在有利于实际操作的位置。宁波消防排烟管道

宁波方圆——宁波消防排烟管道

安装在穿墙的排烟防火阀，应设防水套管，用1.6毫米之上的厚钢板制做，业务外包不锈钢丝混合砂浆。排烟防火阀应设独立支撑架固定不动。

通风风管安装系统结束后应开展密封性检测，透风量应合乎设计方案和标准规定。隔热保温风管安装后要开展透光性定期检查密封性检测，宁波消防排烟管道厂家，凡有透光性处务必用密封膏封闭式，密封性检测达标后才可隔热保温。宁波消防排烟管道

宁波方圆——操纵及连动：机械设备正压力排风系统软件的连动关联以下：2个单独探测器报警系统“或”一个探测器报警系统“与”一个手动式警报按键报警系统 开启正压送风口 正压送风口开启数据信号 起动正压送风机。宁波消防排烟管道

宁波方圆——正压送风口的打开总数可依照以下规定设定：消防救援窗的正压送风口的打开应以全部楼梯口所有打开，使全部楼梯口产生匀称的正压力；前房间内的正压送风口的打开应依照工作人员消防疏散次序打开，即打开警报层和警报层左右双层的正压送风口。宁波消防排烟管道

方圆通风设备(图)-宁波消防排烟管道厂家-宁波消防排烟管道由宁波方圆通风设备有限公司提供。方圆通风设备(图)-宁波消防排烟管道厂家-宁波消防排烟管道是宁波方圆通风设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：曾龙生。