

优质供应特氟龙耐温粘合机带

产品名称	优质供应特氟龙耐温粘合机带
公司名称	泰兴市赢兴复合材料有限公司
价格	185.00/台
规格参数	种类:粘合机 用途:粘合设备 自动化程度:全自动
公司地址	泰兴市黄桥镇银杏路华润17号
联系电话	0523-87087059 18914520459

产品详情

种类	粘合机	用途	粘合设备
自动化程度	全自动	作用对象	面料
适用面料	毛纺面料	产品类型	全新
品牌	赢兴	型号	001
外形尺寸(长*宽*高)	450*1200(mm)	产品别名	粘合机带
产地	泰兴		

ptfe无缝粘合机带：无缝带采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。

粘合机带的耐温范围：长时间工作-70至320

无缝粘合机带主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。6、使用方便、使用寿命长。7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5%）、强度高。具有良好的机械特性。8、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。9、防火阻燃

粘合机带应用范围：a：广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套b：各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等）c：各种电子元件焊接输送机械配套d：工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带e：汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带
粘合机带规格：带子“宽度、长度、厚度”可根据客户要求定做。粘合机带颜色：棕、黑粘合机带周长

: 1360---6700mm