

苏州提升机 诸城汇丰机械 灌肠机上料提升机报价

产品名称	苏州提升机 诸城汇丰机械 灌肠机上料提升机报价
公司名称	诸城市汇丰食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	13905369677 13905369677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市汇丰食品机械有限公司

斗式提升机的介绍

在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口，以保证斗式提升机在卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备，它的密封必须可靠。但良好的密封在物料卸料和进料过程中就必然会产生压力差，苏州提升机，造成进料和卸料困难。通风口使斗式提升机内部压力与外界压力基本相等。适当的吸风避免粉尘从通风处溢出，避免浪费和清洁环境。斗式不锈钢提升机提升机

食品厂用提升机的功能?

提升机的主要功能是将物料提升到所需高度，料斗翻转将物料到处

操作方法?

1.提升机上升提升机翻转架停在下限位置，将装满物料的料车平稳入翻转架中，料车两侧角板全部进入滑槽，灌肠机上料提升机报价，

且前端与翻转架吊臂轴接触靠实，斗式不锈钢提升机，然后按电控箱控制面板“提升”按钮，升降翻转架带动料车上升，这时翻转架上的调整架自动下垂挡住滑槽端口，液压提升机哪家好，避免料车滑出

当导轮臂上导轮进入滑动架导槽后，升降翻转架开始翻转同时继续上升，并将物料倒入相应的设备料斗中，升降架上端碰到上限位置的行程开关时，翻转架自行停止动作，此时提升上料工作结束

牵引构件

(a)橡胶带:用螺钉和弹性垫片固接在带子口，带比斗宽35~40mm，一般胶带输送温度不超过60 的物料，耐热胶带可以输送达到150 的物料。

(b)链条:单链条固接在料斗后壁上;双链与料斗两侧相连。链式提升机当料斗宽度为160~250mm时采用单链，当料斗为320~630mm时采用双链，主要缺点是链节之间磨损大，增加检修次数。

苏州提升机-诸城汇丰机械-灌肠机上料提升机报价由诸城市汇丰食品机械有限公司提供。诸城市汇丰食品机械有限公司是从事“滚揉机,真空包装机,斩拌机,盐水注射机,烟熏炉,刨肉机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事清洗漂烫线厂家，清洗漂烫杀青线，蔬菜清洗漂烫杀青线的厂家，欢迎来电咨询。