

优质供应“赢兴”耐温抗粘粘合机带

产品名称	优质供应“赢兴”耐温抗粘粘合机带
公司名称	泰兴市赢兴复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:F3013 重量:1 (kg) 外形尺寸:1000 (mm)
公司地址	泰兴市黄桥镇银杏路华润17号
联系电话	0523-87087059 18914520459

产品详情

型号	F3013	重量	1 (kg)
外形尺寸	1000 (mm)	品牌	赢兴
包装	OPP	产地	泰兴

有接缝粘合机带有缝带采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）编织成玻璃纤维布或凯芙拉布，采用独特的工艺技术浸渍特氟龙树脂（ptfe）制成的。走行稳定性好、不易跑偏。

粘合机带的耐温范围：长时间工作-70至320

- 有接缝粘合机带主要性能特点：
- 1、用于低温-196 ，高温300 之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。
 - 2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
 - 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
 - 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
 - 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
 - 6、使用方便、使用寿命长。
 - 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
 - 8、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
 - 9、防火阻燃

有接缝粘合机带应用范围：a：广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套 b：

各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等） c：各种电子元件焊接输送机械配套 d：

工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带 e：汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带粘合机带规格：带子“宽度、长度、厚度”可根据客户要求定做。

