## 不锈钢/碳钢材质防爆仪表箱外壳

产品名称	不锈钢/碳钢材质防爆仪表箱外壳
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址 )
联系电话	18367862323

## 产品详情

## 不锈钢/碳钢材质防爆仪表箱外壳

合物的危险场所,在交流50hz、额定电压220/380v、额定电流至10a的电路中仪表控制之用。 1.2工作条件 a.海拔高度不超过2000m; b.周围空气温度zui高不超过+40 ,zui低不低于-20 ; c.空气相对湿度不大90%(+25 时); d.zui大降雨强度50mm/10min; e.zui大辐射强度1.4cal/; 2、结构与特点 本产品是按照gb3836.1《爆炸性气体环境用电气设备"通用要求"》、gb3836.2《爆炸性气体环境用电气设备"隔爆型电气设备"》、设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发合格证。本产品外壳是由钢板焊接或压铸铝合金外壳拼装而成,表面喷塑,外型美观。压铸铝合金外壳为隔爆型外壳,内装各种仪表(温控仪、数显表.电压表.电流表等)组成。仪表箱外形布置千变万化,具体仪表选择排列,根据用户要求而确定制造。3、技术参数3.1主要技术数据额定电压:220/380v额定电流:10a防爆标志:exdiibt63.2型号及含义bxd53-(略)4、bxd53防爆仪表箱安装及维修4.1安装及维修前需切断前级电源;4.2进、出线电缆穿过橡胶密封圈,并用垫圈及压紧装置压紧保证密封及电缆不得松动;4.3在维修拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤,并涂204-1防锈油;4.4仪表箱在使用过程中要定期检查,以保证其密封性能及良好运行;4.5接地必须良好可靠;4.6非专业人员严禁开盖安装维修。

1、 用途、工作条件 1.1用途:本产品适用于含有ii类b级、c级,t4组以下级别、组别含有爆炸性气体混

不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆电气箱,不锈钢防爆防腐配电箱的应用隔爆型不锈钢配电箱主要适用于
有爆炸性气体而且有腐蚀性气体的环境,该型号材料选用4mm**304不锈钢,隔爆面法兰采用304不锈钢
, 厚度不小于10mm。经过精密焊接而成。主要优点在于该产品隔爆性能好、密封性强、耐腐蚀等。