

不锈钢/碳钢材质防爆仪表箱外壳

产品名称	不锈钢/碳钢材质防爆仪表箱外壳
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

不锈钢/碳钢材质防爆仪表箱外壳

1、用途、工作条件 1.1用途：本产品适用于含有ii类b级、c级，t4组以下级别、组别含有爆炸性气体混合物的危险场所，在交流50hz、额定电压220/380v、额定电流至10a的电路中仪表控制之用。 1.2工作条件 a . 海拔高度不超过2000m； b . 周围空气温度zui高不超过+40 ， zui低不低于-20 ； c . 空气相对湿度不大90%（+25 时）； d . zui大降雨强度50mm/10min； e . zui大辐射强度1.4cal/；

2、结构与特点 本产品是按照gb3836.1《爆炸性气体环境用电气设备“通用要求”》、gb3836.2《爆炸性气体环境用电气设备“隔爆型电气设备”》、设计制造，经国家指定检验机关检验合格，并颁发合格证。本产品外壳是由钢板焊接或压铸铝合金外壳拼装而成，表面喷塑，外型美观。压铸铝合金外壳为隔爆型外壳，内装各种仪表（温控仪、数显表.电压表.电流表等）组成。仪表箱外形布置千变万化，具体仪表选择排列，根据用户要求而确定制造。

3、技术参数 3.1主要技术数据额定电压：220/380v 额定电流：10a 防爆标志：exdiibt6 3.2型号及含义 bxd53-(略) 4、 bxd53防爆仪表箱安装及维修 4.1安装及维修前需切断前级电源； 4.2进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及压紧装置压紧保证密封及电缆不得松动； 4.3在维修拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤，并涂204-1防锈油； 4.4仪表箱在使用过程中要定期检查，以保证其密封性能及良好运行； 4.5接地必须良好可靠； 4.6非专业人员严禁开盖安装维修。

不锈钢防爆配电箱，不锈钢防爆电气箱，不锈钢防爆防腐配电箱的应用隔爆型不锈钢配电箱主要适用于有爆炸性气体而且有腐蚀性气体的环境，该型号材料选用4mm**304不锈钢，隔爆面法兰采用304不锈钢，厚度不小于10mm。经过精密焊接而成。主要优点在于该产品隔爆性能好、密封性强、耐腐蚀等。