

210 × 300 × 200mm-不锈钢防爆操作柱

产品名称	210 × 300 × 200mm-不锈钢防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

210 × 300 × 200mm-不锈钢防爆操作柱结构概述

- a. 起动器是按照GB3836—2000标准要求设计制造，并经指定检验机关检验合格，颁发防爆合格证；
- b. 起动器分复合型起动器和隔爆型起动器，复合型起动器外壳由铸铝合金压铸成型,表面喷塑、强度高、外形美观,主腔为隔爆型结构，接线腔为增安型结构。隔外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或转换开关等电器元件，通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内部的元件，以达到控制电动机的起动、停止或换向的目的。隔爆型起动器外壳由钢板焊接而成，表面喷塑，外形美观，分隔爆型主控和接线腔。

3、安装及维修

3.1安装前检查起动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。

3.2安装时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内，将出线口拧紧，使之密封，再将压线板压紧，以防止电缆拔脱。如不用的引出装置，必须有封堵将其密封。

3.3起动器的内外接地必须牢固可靠。

3.4运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧，没有弹簧垫圈的及时配置，防止自行松脱。

3.5检修时，必须先断开前级电源，等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。

3.6隔爆面应予妥善保护，不得磕碰、划伤、并保持清洁，如有损伤可按防爆有关规定修理。

3.7检修安装时，应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。