

超市应急150千瓦柴油发电机

产品名称	超市应急150千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-150TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

超市应急150千瓦柴油发电机 欧洲狮动力柴油发电机组和发电机不是一个概念，柴油发电机组是有发动机，发电机和控制柜组合而成的，而柴油发电机组的组成导致很多品质不一的品牌出现，所以选择柴油发电机组需要重视。柴油发电机广泛用于电信、财务金融部分、病院、校园、商业等部分、工矿企业和住所的应急备用电源，军事与野外作业、车辆与船只等特别用处的立电源。那么在柴油发电机运用过程中，什么时分敞开它的电加热功用为适宜呢？

为避免柴油发电机因为柴油堵塞，无法疾速进入作业做，通常在室外温度低于5摄氏度。是（对准0号柴油），敞开柴油发电机的电加热功用。柴油发电机作为市电和UPS的后备电源，需求保证其随时可用。因为柴油中含有量的蜡，在冬天气温较低的时分，这些蜡会逐步分出，乃至致使柴油凝结无法活动。当柴油分出的蜡开端堵塞滤清器然后影响油路的正常供油时，此刻的温度称为柴油的冷虑点。

GT-150TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-150

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850

欧洲狮静音柴油发电机可以通过开启门进行添加燃油和电池、用于对柴油发电机组的紧急停机、设有进排风口，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅、设有静音器，并采用新型吸音材料，机组运行安静，噪音低于80分贝，不影响正常生活。操作简单、方便、无需建造机房，可露天使用、可内置油箱。静音柴油发电机是欧洲狮原装技术，低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念，品种齐全。小型柴油发电机组可定制风冷，水冷的,让客户多方面选择！