

阀门电动装置防爆操作控制箱

产品名称	阀门电动装置防爆操作控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BZC53 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

阀门电动装置防爆操作控制箱特点1壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；2壳体可更具用户要求采用不锈钢制作；3接线端子采用专用接线端子，接线方便、牢固可靠；4入口方向可根据用户要求确定，并可根据用户要求配装BDM系列电缆夹紧密封接头；5入口G1"以下常规配置工程塑料压紧螺母，G1"及以上配置铝质专用夹紧装置，用户有特殊要求时请注明；6接线箱入口规格常规为英制管螺纹，也可更具用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹，根据使用方要求定制1.安装前应检查操作柱的铭牌上所列的基本数据是否符合实际使用条件。2.应可靠接地3.无论何种布线，何种安装形式，必须将引入装置的密封圈压紧，以保证其密封性能。在时如发现密封圈老化，应向制造商订购，并及时更换，切不可随意代换，因为该密封圈是用丁橡胶制成的，具有一定的邵尔氏硬度。4.接线后应确保主电气间隙不小于5.5 mm，爬电距离不小于6.3mm，接线电气间隙不小于8mm，爬电距离不小于10mm。5.所有隔爆面不应有磕伤划伤，清理后涂204-1防锈油。6.时严禁带电开盖，以保。7.在安装和时，应妥善保护隔爆面。询价须知1.（要求客户提供系统图）2.产品特征：多少回路3.是否带总开关4.元器件品牌：常规为正泰德力西5.分回路数量6.分回路电流7.分回路是否带漏电保护8.进出线口的规格，方向，数量