

单相6KW静音柴油发电机

产品名称	单相6KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

单相6KW静音柴油发电机价格欧洲狮动力发动机工作时，传力零件相对运动表面之间不能直接接触。因为，任何零件的工作表面，即使经过极为精密的加工，也难免存在一定程度的表面粗糙度。在它们接触且相对运动时，必然产生摩擦和磨损。而摩擦产生的阻力，既要消耗动力，阻碍零件的运动，又使零件发热，甚至导致工作表面烧损。因此，必须进行润滑。即在两零件的工作表面之间加入一层润滑油使其形成油膜，将零件完全隔开，处于完全的液体摩擦状态，这样，功率消耗和磨损就会大为减少。

单相6KW静音柴油发电机价格

静音发电机的纵差和横差的区别：

- 横差保护属于发电机匝间短路保护，大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成，正常时两绕组的电势相等，各供出一半的负荷电流，任一绕组匝间短路，两绕组电势不再相等，出现电势差在两绕组中产生环流；

- 纵差保护是发电机内部相间短路的主保护，中性点侧和发电机引出线侧分别装有两组电流互感器，其保护范围是定子绕组及其引出线；

- 以发电机为例：横差保护是反映发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两关联分支间的匝间短路的保护。纵差保护是指反映发电机定子相间及引线的短路的保护；

- 纵差与横差的区别：在定子引出线或中性点附近相间短路时，两中性点连线中的电流较小，横差保护不能动作，出现死区，而纵差保护就能取代。

欧洲狮6kw静音柴油发电机

型号 GT-750TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：6KW

备用功率 (KW)：6.5KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192F

活塞排量(ml)：499

机油容量 (L)：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：940*530*700

净重 (kg)：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

