

移动10KW柴油发电机厂家

产品名称	移动10KW柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

移动10KW柴油发电机厂家柴油发电机活塞销附近的裙部制成椭圆形，以消除热膨胀后出现的失圆。长轴在垂直于活塞销轴线方向上，短轴位于活塞销轴线方向上。

原因：

筒形活塞在侧推力作用下将使活塞裙沿销轴方向变长，

气体力作用在活塞上，会使活塞产生弯曲变形使裙部直径沿销轴方向变长，

裙部在销座

方向的金属堆积较多，受热后将销轴方向产生较大的热膨胀变形，使裙部沿销座中心线方向增大。

移动10KW柴油发电机厂家变频发电机单价的质量与同价位的发电机相比就能发现，从外包装到内部发电机的使用材质全部有所改变。一是外壳变化，大泽动力的外壳使用合金材质，可以有效减轻发电机的重量，还能避免生锈的烦恼。第二发电机内部电刷的材质改版，原来使用也是合金材质，但在长时间的使用之后发电机电刷的稳定性会有所降低，因此摒弃了采用的合金电刷，使用了价格昂贵的纯铜电刷，具有较高的耐久力、磨损时间延长。这就使得这款静音发电机在寿命上延长，使用的性能上也加强。不仅如此还避免了市场中其他发电机长时间使用后的出现的电力不稳的现象。发电机转速不稳的原因

怠速不平稳

是指发电机在怠速运转时忽快忽慢，但规律性不强，并有抖动，且发电机在急减速、换挡或带负荷时易熄火，此现象多属调速器有故障而引起的。

移动10KW柴油发电机厂家

欧洲狮10kw静音柴油发电机

型号 GT-1200TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：10KW

备用功率 (KW)：11KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V88

活塞排量(ml)：875

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：1130*720*770

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准