

防水防尘防腐控制箱\FZC-S-A2D2K1G

产品名称	防水防尘防腐控制箱\FZC-S-A2D2K1G
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

使用环境

- 1、环境温度-25 ° 至55 °
- 2、安装高度不超过海拔2000m。
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。
- 4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

结构特点及作用

- 1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形。
- 2、本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件紧固，具有良好的防水防尘性能，防护等级为IP65。
- 3、所有外露紧固件均用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化。

4、本系列产品适用于交流50Hz, 电压380V以下, 直流至440V以下, 电流10A以内的控制电路中, 作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量等显示之用。

5、内装元件由我公司定型。

6、内装元件主要有转换开关, 按钮, 电流表, 指示灯等, 可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合, 满足用户设计要求。

7、一般情况下, 本系列产品的进出线方向为下进下出, 电缆布线。用户要求钢管布线或其他特殊要求请注明。

8、产品出厂铭牌上只体现总单元内容, 各分单元代号为订货参数。

订货举例

1、一钮一表一开关, 开关代号为A表量程为100/5应标注为FZC-A1B1K1A1-1 III
aB1-1(100/5)K1-1A

2、二钮一表二灯, 表量程为200/5指示灯为220V红绿各1个, 2个按钮规格均为一常开一常闭。标注为FZC-A2B1D2A2-2 I aB1-1(200/5)D2-1Rd1Gd

技术参数

FZC-S-A2D2K1G防水防尘防腐操作柱额定电压: 220V/380V

FZC-S-A2D2K1G防水防尘防腐操作柱额定电流: 10A

F防水防尘防腐操作柱防护等级: IP65

水防水防尘防腐操作柱防腐等级: WF2

防水防尘防腐操作柱使用类别: AC-3 AC-4

防水防尘防腐操作柱进线口螺纹: G3/4" (如有特殊要求请注明)

防水防尘防腐操作柱电缆外径: 12mm ~ 17mm