

ABB变频器防爆电控箱/防爆变频器柜壳体

产品名称	ABB变频器防爆电控箱/防爆变频器柜壳体
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品简介

产品材质：国标铝；

产品结构：隔爆腔一体式设计，快速安装及维修；

防爆等级：ExdIIBT4Gb/Ex tD A21 IP65 T80 ；

防护等级：IP55/IP65；

防腐等级：WF1/WF2；

安装方式：挂式/落地式；

电线引入装置：G1/2"——G4"防爆电线密封接头或钢管布线；

产品特点

- 1、外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器或者防爆电气组合；
- 2、操作方式可根据要求定制成面板上直接操作或者开门后操作等形式。
- 3、可实现对电路中的各种参数进行计量和检测，通过内装各种防爆电表或者二次仪表来实现。
- 4、可满足大电流的防爆（电磁启动）配电装置（减压）。

5、可实现两路或者多路电源进线进行电路的自动或者手动切换。

6、根据用户提供的电器原理图及主要技术参数选定相应是防爆电器组合，确定配电柜的外形尺寸，满足客户现场的需要。

技术参数

1.执行标准：GB3836-2000 IEC60079

2.防爆标志：EXedIICT6、DIPA20TA，T6

3.额定电压：AC380V/220V/50HZ

4.额定电流：10A

5.防护等级：IP54、IP65

6.防腐等级：WF2

7.使用类别：AC-3\AC-4

8.引入口规格：G3/4 “ -G1 1/2 ”

9.电缆规格: 9mm- 25mm

10.内装元件：防爆按钮BA8050，防爆指示灯BD8050，本系列产品常规配置为红色停止，绿色起动；防爆开关BK8050系列，防爆电表CP系列。