

打码色带，热打印色带，热转印色带，色带

产品名称	打码色带，热打印色带，热转印色带，色带
公司名称	新乡市新欣科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:新欣 类型:色带 适用设备:色带打码机
公司地址	河南省新乡市卫滨区西环路北段
联系电话	03737169705 15225954747

产品详情

品牌	新欣	类型	色带
适用设备	色带打码机		

热打码色带是色带打码机的打印耗材，在产品软包装膜上打印生产日期、批号及必要的文字标注。它具有使用方便，字迹清晰，不易脱落、快干等，广泛应用于制药、食品、包装等行业，适用于pe、pet、pob、纸张、皮革等软包装，具有抗摩擦、高度分离和防粘连性能，转印过程中墨层对基材无粘连。

无论您是生产糕点、医药还是家用产品，新欣总有一款色带满足您的需要。即使是在最苛刻的生产环境下，象耐热、寒冷和消毒等条件下满足特殊产品的要求。

我们厂生产的热打码色带分为下面四个型号：1、fr型腊基热转印色带 适用于纸张、皮革等材质 常用规格:25mm×100m,30mm×100m,35mm×100m 温度范围:90~120 颜色种类:黑 特点:打印清晰，附着力强，性价比高，但打印薄膜字符易空心

2、fc2型树脂基热转印色带 适应于纸张、聚乙烯膜(pe)、聚氯乙烯膜(pvc)等材质 常用规格:25mm×100m,30mm×100m,35mm×100m 温度范围:110~160 颜色种类:黑,蓝,红等 特点:打印清晰，附着力强，非常规包装有轻微粘带

3、fc3型树脂基热转印色带 适用于铝箔(al)、聚丙烯膜(pp)、聚酯膜(pet) 聚乙烯膜(pe)、聚氯乙烯膜(pvc)等材质。 常用规格:20mm×100m,30mm×100m,35mm×100m 温度范围:110~160 颜色种类:黑 特点:性能同scf900，但附着力略差于scf900色带

4、scf900型树脂基热转印色带 适用于铝箔(al)、聚丙烯膜(pp)、聚酯膜(pet) 聚乙烯膜(pe)、聚氯乙烯膜(pvc)等材质。 常用规格:25mm×100m,30mm×100m,35mm×100m 温度范围:120~180 颜色种类:黑,白,蓝,红,金,银 优点:抗擦性优异，打印清晰，耐蒸煮，冷冻零下20 可用 注:各种颜色和规格均定做，提供大卷母带。 运输方式邮政ems特快专递直接送货上门，安全方便快捷。 欢迎广大客户前来订购。 联系电话：

15225954747 qq805387865