

打码机色带 其他 0.021 (mm)

产品名称	打码机色带 其他 0.021 (mm)
公司名称	新乡市新欣科技有限公司
价格	10.00/卷
规格参数	基材:其他 厚度:0.021 (mm) 品牌:新欣
公司地址	河南省新乡市卫滨区西环路北段
联系电话	03737169705 15225954747

产品详情

基材	其他	厚度	0.021 (mm)
品牌	新欣	型号	fr fc2 fc3 scf
颜色	多种可选		

热打码色带是色带打码机的打印耗材，在产品软包装膜上打印生产日期、批号及必要的文字标注。它具有使用方便，字迹清晰，不易脱落、快干等，广泛应用于制药、食品、包装等行业，适用于pe、pet、pob、纸张、皮革等软包装，具有抗摩擦、高度分离和防粘连性能，转印过程中墨层对基材无粘连。

无论您是生产糕点、医药还是家用产品，新欣总有一款色带满足您的需要。即使是在最苛刻的生产环境下，象耐热、寒冷和消毒等条件下满足特殊产品的要求。我们厂生产的热打码色带分为下面四个型号：

1、fr型腊基热转印色带 适用于纸张、皮革等材质 常用规格:25mm × 100m,30mm × 100m , 35mm × 100m 温度范围:90 ~ 120 颜色种类:黑 特点: 打印清晰，附着力强，性价比高，但打印薄膜字符易空心

2、fc2型树脂基热转印色带 适应于纸张、聚乙烯膜 (pe)、聚氯乙烯膜 (pvc) 等材质 常用规格:25mm × 100m ,30mm × 100m,35mm × 100m 温度范围:110 ~ 160 颜色种类:黑，蓝，红等 特点:打印清晰，附着力强，非常规包装有轻微粘带

3、fc3型树脂基热转印色带 适用于铝箔 (al)、聚丙烯膜 (pp)、聚酯膜 (pet) 聚乙烯膜 (pe)、聚氯乙烯膜 (pvc) 等材质。 常用规格:20mm × 100m ,30mm × 100m,35mm × 100m 温度范围:110 ~ 160 颜色种类:黑 特点: 性能同scf900，但附着力略差于scf900色带

4、scf900型树脂基热转印色带 适用于铝箔 (al)、聚丙烯膜 (pp)、聚酯膜 (pet) 聚乙烯膜 (pe)、聚氯乙烯膜 (pvc) 等材质。 常用规格:25mm × 100m ,30mm × 100m,35mm × 100m 温度范围:120 ~ 180 颜色种类: 黑，白，蓝，红，金，银 优点:

抗擦性优异，打印清晰，耐蒸煮，冷冻零下20 可用 注：各种颜色和规格均定做，提供大卷母带。运输方式邮政ems特快专递直接送货上门，安全方便快捷。欢迎广大客户前来订购。

联系电话：15225954747 qq 805387865

