

沧州压路机 通华机械 压路机小型

产品名称	沧州压路机 通华机械 压路机小型
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

产品详情

压路机柴油机水温 and 油温过高原因和解决方法

- (1) 压路机曲轴箱内机油油面过低或用油牌号不对。解决方法：采用足够量的合格机油。
- (2) 压路机上节温器失灵。解决方法：更换节温器。
- (3) 冷却水不足或循环不良。解决方法：加水或检查管路。
- (4) 压路机上风扇皮带松弛，压路机小型，转速价格低，风量减少。解决方法：调整皮带张力或更换皮带。
- (5) 压路机上温度表或感温器失灵。解决方法：更换温度表或感温器。
- (6) 压路机上散热器堵塞或损坏。解决方法：检查散热器，清理、清洗或更换。

压路机选型可以根据铺层厚度选择

山东通华机械生产厂家介绍压路机选型可以根据铺层厚度来选择，如下：

1、在碾压沥青混凝土路面时，小型压路机，应根据混合料的摊铺厚度选择压路机的重量、振幅及振动频率。通常，在铺层厚度小于60mm的薄铺层上，最好使用振幅为0.35~0.60mm的2~6t的小型振动式压路机，这样可避免出现堆料、起波和损坏骨料等现象；

When rolling asphalt concrete pavement, the weight, amplitude and vibration frequency of roller should be selected according to the paving thickness of mixture. Usually, on the thin pavement with thickness less than 60 mm, it is better to use a small vibratory roller with amplitude of 0.35-0.60 mm, 2-6 t, so as to avoid the

phenomenon of stacking , 手扶式压路机 , ripple and damage of aggregate.

2、同时，为了防止沥青混合料过冷，应在摊铺之后紧跟着进行碾压。对于厚度大于100mm的厚铺层，应使用高振幅(可高达1.0mm)、6~10t的大中型振动式压路机。

At the same time , in order to prevent supercooling of asphalt mixture , 沧州压路机 , it should be followed by rolling after paving. Large and medium-sized vibratory roller with high amplitude (up to 1.0mm) and 6-10t should be used for thick pavement with thickness greater than 100mm.

下面由山东通华机械厂家为大家介绍手扶压路机的工作条件：

- 1、市政公路养护换填施工中水泥稳定层分层夯实；沟、井边、转角处沥青混凝土夯实。
- 2、公路施工中，当涵洞、通道、桥台等结构物回填时，大型压路机工作区的压实作业不能进行。
- 3、市政园林景观、居住建筑景观、高尔夫球场人行道铺装施工、人行道铺装压实。
- 4、小型手扶压路机其它施工区域狭窄，对压实设备的重量敏感，能灵活有效地完成压实工作。

沧州压路机-通华机械-压路机小型由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司在压实机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，通华机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：申立群。同时本公司还是从事小型压路机厂家，小型压路机价格，小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。