

养殖大棚设计 宜昌养殖大棚 帅赫

产品名称	养殖大棚设计 宜昌养殖大棚 帅赫
公司名称	德州帅赫畜牧工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市宁津开发区
联系电话	13905440929

产品详情

一、做好雏鸡保温

育雏成败的关键之一在于给与适当的温度。这是因为初生雏鸡的体温调节机能较弱，难以适应外界的温度变化，养殖大棚设计，特别是气温低季节，如果育雏温度低，雏鸡身体会蜷缩，并互相挤压取暖，甚至密集成堆，影响采食和活动，有时会挤压造成伤残，如果受冻还会引起拉稀或产生呼吸道疾病，严重时造成大量。

二、防止氨气蓄积

鸡群排泄的粪便和潮湿的垫料不及时清除，致使鸡舍内氨气蓄积，浓度升高，导致肉鸡氨气和引发其它疾病。为了防止氨气对肉鸡的不利影响，建议抓好下述饲养管理工作：铺设的垫料要有一定的厚度，宜昌养殖大棚，一般在5厘米以上；操作时尽量减少洒水；如果鸡舍湿度过大，养殖大棚厂家，则应及时清除鸡舍内粪便及潮湿的垫料。此外，可使用吸氨除臭剂来降低鸡舍内的氨气浓度。

埋地锚和后屋面的压膜线固定铅丝：在防寒沟的底部平放一条于温室等长的8号铅丝，其上穿有地锚，地锚是两头做成铁环状的8号铅丝，依所要埋设的拱杆间距，每隔3米，在铅丝上绑一块砖头或木棍，放在这些固定物之间。在温室的后墙外侧；依同样的方法挖沟埋地锚，只是地锚的间距可加大为2-3米，埋好后即可填土踏实，铁锚的上部环显露于地表。在温室的后屋面上，拉一道8号铅丝，两头埋入温室山墙外侧的地下，埋入时要在头部绑重物。用铅丝或尼龙绳固定铅丝，一头绑在铅丝上，一头绑在后墙外埋好的铁锚上。

要点二：墙体的建造。实践证明，无立柱蔬菜大棚对墙体的建造要求更高，这是因为其整个棚面均采用钢架支撑，一般3—3.5米一架钢架，钢架上端通过后砌柱子与后墙相连，其总体的重量明显比有立柱蔬菜大棚的竹竿骨架重量要重。因此，养殖大棚建造，我们建议建棚户，墙底先用推土机压实（南北宽度要求在6-8米），以防地基下沉。

然后，再用挖掘机上土，并且每上70厘米厚的松土，就用挖掘机来回滚压2—3次。后墙的高度以4.5

米为宜，后把墙顶压实。另外注意，用挖掘机切棚墙时，要有一定的倾斜度，上窄下宽，倾斜度在6-10度为宜。

养殖大棚设计-宜昌养殖大棚-

帅赫(查看)由德州帅赫畜牧工程有限公司提供。德州帅赫畜牧工程有限公司是山东德州,畜牧、养殖设备及用具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在帅赫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创帅赫更加美好的未来。同时本公司还是从事东北养猪大棚，湖南塑料养猪大棚，大棚养猪的厂家，欢迎来电咨询。