

耐特土工 现浇泡沫轻质土技术规程 泡沫轻质土

产品名称	耐特土工 现浇泡沫轻质土技术规程 泡沫轻质土
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

塑料盲沟管

塑料盲沟材料与其它盲沟材料相比具有哪些特性

塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料，泡沫轻质土厂家，经过改性，在热熔状态下，通过喷咀挤压出细的塑料丝条，再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接，形成三维立体网状结构。目前塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了传统盲沟的缺点，具有表面开孔率高，集水性好，空隙率大，排水性好，抗压性强，耐压性好，柔性好，适应土体变形，耐久性好，重量轻，施工方便，工人劳动强度大大下降，施工，因而受到工程局的普遍欢迎，泡沫轻质土，并得到广泛的应用。

管沟开挖按放塑料盲沟注意事项

开挖前，应先清除25cm 的表面耕植土。应调查地下有无管线。对挖出的适用材料，应用于回填。采用自上而下分段跳槽二次分层开挖法。严禁无序大开挖。边坡工程的临时性排水措施应满足暴雨和施工用水的排放要求。边坡开挖应及时按设计实施支护，现浇泡沫轻质土技术规程，避免长期bao露，降低边坡稳定性。管沟的开挖宽度依据G50268-97规范施工。然后把管沟的宽度及放坡的宽度用白灰洒出，开挖采用反铲挖掘机开挖，边退边挖，挖止高于设计标高20cm。其预留的20cm由人工挖除（挖除时先制作两个龙门架，按其设计高程在龙门架中心点绑好线绳以便控制其开挖高程）。

塑料盲沟厂家

塑料盲沟的主要作用是集排土中渗水。

用以减小地下水压力，排除多余水份，保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。

广泛应用于土木、交通、水利、工民矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。

塑料盲沟的特点及应用范围

塑料盲沟是由塑料芯体外包裹无纺过滤布组式，塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料，经过改性，在热熔状态下，泡沫轻质土施工方案，通过喷咀挤压出细的塑料丝条，再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接，形成三维立体网状结构。

塑料盲沟材，具有圆筒状的滤芯和包裹滤芯的滤膜，滤芯上开有若干个筒状网孔，网孔均匀分布。本实用新型通过网孔的渗水速度加快、且通水量大，排水速度快，重量轻，适用范围广，应用效果好。用于排水的塑料盲沟，具有圆筒状的滤芯和包裹滤芯的滤膜，所述的滤芯的芯体为混凝土，在滤芯的内部开有若干个内孔，其开孔率为25-30%。本实用新型通过滤芯的开孔率达到25-30%的孔渗水速度加快、且通水量大，排水速度快，重量轻，适用范围广，应用效果好。塑料盲沟可用于屋顶花园景观园林排水工程 耐特土工(图)-现浇泡沫轻质土技术规程-泡沫轻质土由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！