

小功率6KW汽油发电机参数表

产品名称	小功率6KW汽油发电机参数表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

小功率6KW汽油发电机参数表和市政工程建设。由于其移动方便，速度快，便于用户远距离实现应急供电。特点：外形美观，防雨，防尘等。组装式柴油发电机组按国际标准容器尺寸设计。这种设计可确保在运输过程中由于高压负载而不会损坏设备。由于稀土永磁材料，它体积小，功率高，可以降低启动电流，并且易于携带。目前的价格仍相对昂贵，稀土永磁发电机的成本一般高于电励磁发电机的成本，但这种形成将在电机的高性能和运行中得到更好的补偿。

小功率6KW汽油发电机参数表参数如下：

型号：TO7100ET

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 190

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积 : 15L

机油容积 : 1L

过载保护 : 有

绝缘等级 : F

启动方式 : 电启动 (选配全自动)

燃油型号 : 90号以上汽油

调速方式 : 自动调速

冷却方式 : 风冷

额定转速r/min : 3000/3600

缸体结构 : 单缸、四冲程

排 放 : 420CC

机油型号 : SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间 : 8-12H

燃油表 : 有

机油报警 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 85kg

外形尺寸 : 700*530*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护：

启动蓄电池及连接线；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原用化油器

小功率6KW汽油发电机参数表采用钢结构，外表面采用2mm厚优质钢板，钢板采用钢筋加固。基材用18#焊接而成。槽钢和 = 10MM钢板。整体结构封闭，具有防雨，防晒，防尘，防盗，防污，防腐，抗冲击，耐磨等特点。内部吸音材料：内衬吸音隔热材料，降噪，吸音材料由长期对人体无害的复合材料制成（并具有隔热功能）。具有小体积，小容量和输出功率（例如小于几百瓦）的电动机需要特殊的电动机以用于使用，性能和环境条件。全称微型特种汽油发电机，简称微型电动机。