

QL-3006环氧树脂胶泥耐水抗潮湿顶面侧面施工涂抹不流

产品名称	QL-3006环氧树脂胶泥耐水抗潮湿顶面侧面施工涂抹不流
公司名称	上海巧力新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巧力 型号:QL-3006 产地:上海
公司地址	上海市真南路3423号
联系电话	021-65872017 13761000045

产品详情

QL-3006环氧树脂胶泥系A、B双组份腻子状改性环氧树脂类胶粘剂

主要特点：

力学性能优良，与混凝土粘接强度高

涂刮性能优异，不粘刀

施工性能佳，可于立面或仰面薄批施工，不流淌；

可潮湿面粘结，干燥环境粘结力更强；

化学性能稳定,抗老化性及耐介质侵蚀性好；

硬化时基本不收缩；与混凝土颜色接近；

固化后作为结构层存在，再次加固无需凿除；

无挥发性溶剂，安全环保，对人体无毒、无害

适用范围

适用于建筑抗酸碱盐腐蚀的防护与修补；混凝土的涂装与防护；混凝土表面抗碳化、抗渗透、抗侵蚀、抗磨、耐久及防腐处理；耐酸瓷砖(板)、大理石、花岗岩的铺贴与嵌缝；防水池FRP内衬防腐等

主要性能

- 1、配胶时，按推荐的配胶比例称取A、B两组份于干燥的容器中，用低速电动搅拌器搅拌至色泽完全一致即可；配胶量较少时，可用油灰刀在木板、玻璃板手工拌和。
- 2、每次配胶量不宜过大，以能完全搅拌均匀并在可操作时间内用完为准。随着温度升高、配胶量加大，可操的时间会相应减少。
- 3、涂刮QL-3006环氧树脂胶泥前需进行混凝土基材处理，打磨去除混凝土面层浮浆、砂粒、疏松部分直至出粗骨料，确保表面清洁、无油污。