

咸宁市外墙保温材料检测整体解决方案

产品名称	咸宁市外墙保温材料检测整体解决方案
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

咸宁市外墙保温材料检测整体解决方案保温材料一般是指导热系数小于或等于0.2的材料，保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料往往可以起到事半功倍的效果。保温材料具有密度小、柔韧性高、防水等特性，可收集多余热量，随意性好，无空腔，可避免负风压撕裂和脱落。保温材料检测主要有保温材料成分检测、配方还原、性能检测、老化试验等。

咸宁市保温材料检测范围：塑料制品：模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管)、预制直埋保温管等。风管制品：铝箔聚氨酯复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等。矿棉制品：玻璃棉(棉/板/管/毡)、岩棉矿渣棉(棉/板/管/毡)、硅酸铝棉(棉/板/管/毡)、无机喷涂棉等无机材料：泡沫玻璃、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等有机材料：软木板、泡沫塑料保温砂浆：胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等配套产品：网格布、钢丝网、锚栓、界面剂等。咸宁市检验项目：

干表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能。聚合物粘结砂浆/聚合物抹面砂浆（抗裂砂浆）JG 149 DB11/T584 DB11/T696 GB/T29906 项目拉伸粘结强度（与水泥砂浆）常温常态
拉伸粘结强度（与水泥砂浆浸水）送样不少于5kg每组

咸宁市保温材料燃烧性能检测标准：按照GB《建筑材料及制品燃烧性能分级》对A1、A2类不燃材料（制品）、B1类难燃材料（制品）、B2类可燃材料（制品）分类标准进行检测，并判定其燃烧等级。保温材料燃烧性能检测范围：无机保温砂浆、木工板、阻燃板、挤塑板、膨胀板、膨胀珍珠岩板、匀质板、聚氨酯板、水泥发泡板、防火涂料、矿棉吸声板、岩棉板、玻璃棉板、酚醛板、真金板、黑金板、墙板、泡沫混凝土等保温材料。