

销售高品质LED路灯 LED

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 销售高品质LED路灯 LED |
| 公司名称 | 丹阳市界牌路灯厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 光源类型:LED 功率:30,40,50W 材质:高品质铝 |
| 公司地址 | 丹阳市界牌镇 |
| 联系电话 | 13606103609 15050883366 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------|------|-----------|
| 光源类型 | LED | 功率 | 30,40,50W |
| 材质 | 高品质铝 | 电压 | 220(V) |
| 品牌 | 润彤 | 防护等级 | IP65 |
| 主要适用范围 | 公路,高架,桥梁 | | |

本产品外观大方,质量保证,可装低频无极灯光源,高频无极光源,钠灯,金卤灯,led光源。可选择性较大。性价比较高。

该产品为本公司最新研发专利产品,可装30w--50w led光源。

此款产品设计简洁而又整体,细部的刻画则让其耐看而又富有工业感。设计造型宛如飞翔于城市上空的叶子,形态流畅而时尚。在满足照明功能的同时,其本身也是城市的一道亮丽风景线。

设计依据:gb7000-2005/iec-60598-2-3;2002道路与街路照明灯具安全要求。

特性:1.适用场所:城市主干道、城市立交桥、高速公路、海滨大道。2.高性能光学系统,能见度高,减少眩光。3.铰接顶盖便于安装和替换,光源和镇流器。4.灯座可纵向调节。适合各种光源的安装。5.平装立装都专用85度固定接头。6.电气室防护:ip657.光源室防护:ip668.防触电等级:一级二级9.电气绝缘:c1ass110.不锈钢扣件锁紧,开启/锁紧非常方便。

安装/维护:1.侧装适合 ϕ 45mm \times 150mm灯臂固定长度,用专用8mm钢板件固定器上用4个m10不锈钢螺丝固定。灯具与灯臂连接,高安全性,可抗14级台风。2.

杆顶固定使用直径45-60mm \times 150mm灯臂固定长度。3.

电气部分:模组化设计安装,松开螺丝即可拆卸更换镇流器及其他配件。

材质:灯体:可回收高强度压铸铝合金(国际z1102)。壳体壁厚2.5-3.0mm,深灰色纹理表面处理,表面

颜色可任意选择。外罩：5mm厚强化弧面玻璃或5mm厚强化玻璃钢。反光器：1mm厚阳极氧化高级铝，造型好、高效。密封件：进口耐高温硅橡胶带呼吸密封件。灯具所用螺丝：均为不锈钢螺丝

结构特点：1、1000t压铸机压铸的灯具外壳，强度高结构简洁。2、反射器采用高纯度铝板拉伸成形。3、上掀盖平台操作，便于维修。4、内换泡结构，优质的防尘防水性能。5、高透明的钢化玻璃罩，透光性好、强度高。

技术参数：1、防护等级：ip662、外壳耐腐蚀性能：b类3、工作环境：-35 ~+45 4、防触电保护等级：i类5、灯座：e406、电源电压：220v (± 10%) /50hz7、适用光源：30w-- 50w l e d光源