

# 高质量格销售 L E D 路灯 LED

产品名称	高质量格销售 L E D 路灯 LED
公司名称	丹阳市界牌路灯厂
价格	.00/个
规格参数	光源类型:LED 功率:30, 40, 50W 材质:高品质铝
公司地址	丹阳市界牌镇
联系电话	13606103609 15050883366

## 产品详情

光源类型	LED	功率	30, 40, 50W
材质	高品质铝	电压	220(V)
品牌	润彤	型号	LED002
防护等级	IP65	主要适用范围	公路, 高架, 小区, 桥梁

本产品外观大方, 质量保证, 可装低频无极灯光源, 高频无极光源, 钠灯, 金卤灯, led光源。可选择性较大。性价比较高。

该产品为本公司最新研发专利产品, 可装30 - 50w无极灯光源。

此款产品设计简洁而又整体, 细部的刻画则让其耐看而又富有工业感。设计造型宛如飞翔于城市上空的叶子, 形态流畅而时尚。在满足照明功能的同时, 其本身也是城市的一道亮丽风景线。

设计依据: gb7000-2005/iec-60598-2-3; 2002 道路与街路照明灯具安全要求。

特性: 1.适用场所: 城市主干道、城市立交桥、高速公路、海滨大道。2.高性能光学系统, 能见度高, 减少眩光。3.铰接顶盖便于安装和替换, 光源和镇流器。4.灯座可纵向调节。适合各种光源的安装。5.平装立装都专用85度固定接头。6.电气室防护: ip657.光源室防护: ip668.防触电等级: 一级二级9.电气绝缘: c1ass110.不锈钢扣件锁紧, 开启/锁紧非常方便。

安装/维护: 1.侧装适合  $\phi 45\text{mm} \times 150\text{mm}$  灯臂固定长度, 用专用8mm钢板件固定器上用4个m10不锈钢螺丝固定。灯具与灯臂连接, 高安全性, 可抗14级台风。2.

杆顶固定使用直径45-60mm  $\times 150\text{mm}$  灯臂固定长度。3.

电气部分: 模组化设计安装, 松开螺丝即可拆卸更换镇流器及其他配件。

材质: 灯体: 可回收高强度压铸铝合金 (国际z1102)。壳体壁厚2.5-3.0mm, 深灰色纹理表面处理, 表面

颜色可任意选择。外罩：5mm厚强化弧面玻璃或5mm厚强化玻璃钢。反光器：1mm厚阳极氧化高级铝，造型好、高效。密封件：进口耐高温硅橡胶带呼吸密封件。灯具所用螺丝：均为不锈钢螺丝

结构特点：1、1000t压铸机压铸的灯具外壳，强度高结构简洁。2、反射器采用高纯度铝板拉伸成形。3、上掀盖平台操作，便于维修。4、内换泡结构，优质的防尘防水性能。5、高透明的钢化玻璃罩，透光性好、强度高。

技术参数：1、防护等级：ip662、外壳耐腐蚀性能：b类3、工作环境：-35 ~+45 4、防触电保护等级：i类5、灯座：e406、电源电压：220v ( ± 10% ) /50hz7、适用光源：30 - 50 w无极灯