生产隔油设备 隔油设备 宝泉隔油设备厂家

产品名称	生产隔油设备 隔油设备 宝泉隔油设备厂家
公司名称	西安宝泉水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安西路
联系电话	13919882234

产品详情

隔油设备具体工艺流程简介:隔油器内部设置有通气管,与建筑内通气管相连接,将废水臭味排去。需要将废水提升排出,根据提供的排水扬程配置相应的排污泵,把废水提升到市政管网。土建专业:提供隔油设备设置场所的条件及承重要求,安装成品设备时需预留运输通道。电气专业:提供隔油器所需动力电源。设置隔油器处需通风换气8-12次/小时。

隔油设备给排水专业:隔油设备进、出水管、通风管与室内(或室外)相应管道系统得接驳;检修 时放空废水的排放;地上式智能气浮隔油器宜在室内适当位置高DN15清洗水龙头及设置地漏排水。

隔油设备,由于目前国内对环保的力度重点放在大型污染场所(例如大的药厂、造纸厂、化 工厂的污水排放)上,对产值高、利润大的企业而言,将污水处理成中水后,可再次应用到经营活动中,虽一次性投入较大,但长期算来还是值得的,也是降低成本的方式之。但隔油设备对于食堂及营业性场所而言,场地大多是租赁的,对于大多数投资者而言,不愿进行较大的资金投入改造有利环保的排水设备。

隔油设备强排设备:适合厨房间设在地下建筑物中,设备有机械刮油装置,将废油集中到集油桶中,便于费油的清倒;设备除隔油设备功能外兼有污水提升的功能。地面上安装方式。

厨房隔油设备设有不锈钢过滤筐,具有良好的格栅功能,菜渣杂物等到悬浮物入隔油槽时,都可以有效截留,只需把过滤筐从槽内定期抽出来清理即可。如果时间用长后过滤筐上结块油污过多堵塞网孔,请将滤筐抽出,用热水冲洗一下疏通网孔,再插回原处即可,一般3-5天清理一次。

厨房隔油设备适用于包括饭店、餐馆、酒店、快餐店等在内的各类厨房,可安装在灶台下面或是 洗碗槽下面,清洗方便、使用方便。厨房隔油设备虽然可以安装在室内,但是也需要有较好的保温措施 ,如果温度过低,会影响厨房隔油设备的性能。我公司生产的厨房隔油设备隔油效果好,安装很方便, 欢迎广大用户前来购买。