

高质量，格销售路灯，无极灯路灯，草坪灯，工矿灯，钢化玻璃

产品名称	高质量，格销售路灯，无极灯路灯，草坪灯，工矿灯，钢化玻璃
公司名称	丹阳市界牌路灯厂
价格	.00/个
规格参数	光源类型:钠灯，低频无极灯，高频无极灯，低压钠灯 功率:150-400W 材质:金属
公司地址	丹阳市界牌镇
联系电话	13606103609 15050883366

产品详情

光源类型	钠灯，低频无极灯，高频无极灯，低压钠灯	功率	150-400W
材质	金属	电压	220 (V)
品牌	RUNTONG	防护等级	IP65
外形尺寸	850*275*373 (mm)	主要适用范围	公路

此款产品设计简洁而又整体，细部的刻画则让其耐看而又富有工业感。设计造型宛如飞翔于城市上空的叶子，形态流畅而时尚。在满足照明功能的同时，其本身也是城市的一道亮丽风景线。

设计依据：gb7000-2005/iec-60598-2-3；2002 道路与街路照明灯具安全要求。

特性：1.适用场所：城市主干道、城市立交桥、高速公路、海滨大道。2.高性能光学系统，能见度高，减少眩光。3.铰接顶盖便于安装和替换，光源和镇流器。4.灯座可纵向调节。适合各种光源的安装。5.平装立装都专用85度固定接头。6.电气室防护：ip657.光源室防护：ip668.防触电等级：一级二级9.电气绝缘：c1ass110.不锈钢扣件锁紧，开启/锁紧非常方便。

安装/维护:1.侧装适合 $\varnothing 45\text{mm} \times 150\text{mm}$ 灯臂固定长度，用专用8mm钢板件固定器上用4个m10不锈钢螺丝固定。灯具与灯臂连接，高安全性，可抗14级台风。2.杆顶固定使用直径45-60mm $\times 150\text{mm}$ 灯臂固定长度。3.电气部分：模组化设计安装，松开螺丝即可拆卸更换镇流器及其他配件。

材质：灯体：可回收高强度压铸铝合金（国际z1102）。壳体壁厚2.5-3.0mm，深灰色纹理表面处理，表面颜色可任意选择。外罩：5mm厚强化弧面玻璃或钢5mm厚强化玻璃钢。反光器：1mm厚阳极氧化高级铝，造型好、高效。密封件：进口耐高温硅橡胶带呼吸密封件。灯具所用螺丝：均为不锈钢螺丝。

