

移动冷库 东方冷库 海南晶洋集装箱

产品名称	移动冷库 东方冷库 海南晶洋集装箱
公司名称	海南晶洋集装箱服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市椰海大道南与永万路红绿灯交汇处
联系电话	18789107773 18789107773

产品详情

冷库如何选址？冷库选址应注意哪些问题？

冷库选址应选在交捷，水、电供应出处靠得住的地方，库址四周围应有令人满意的卫生条件，尽力避开工矿公司的有害气体、烟雾、粉尘以及来自带有性质的疾病院等的污染源。肉类、鱼类等加工厂的冷库应安置在城市寓居区夏天风向频率的上风侧，位于产地近旁或商品集散便捷的地方。冷库建造应使工艺流程合理，路短，不交错，高、低温分区明确，尽力由大变小围护结构的平面或物体表面的大小，柱网散布清楚，并考虑到扩建和维修便捷。

哑铃式将高温库和低温库分为两个独立的围护结构体，半中腰以穿堂相连，运用效果较好。冷库的墙体、顶棚、地面都要铺修导电性低材料，如稻壳、栓皮、柏油、膨胀真珠岩制块等作为绝层，到现在为止较常用的是防潮的挤塑板或聚氨酯喷涂，也有用聚苯的（防潮性非常不好），以阻挡外界流浸入库内，增加载荷。

建造冷库由冷加工及冷藏库建造、冷库辅助设施建造、交通运送设备、管理及活用房建造和机房制冰间建造等组成。其普通冷库成方形，多层冷库常建成哑铃式或单体式。单体式在高、低温库间用绝墙将楼板及地面中间隔断开，库门与常温穿堂衔接，库门上设置空气幕，以避免库内冷空气外溢。

用含低沸点液体发泡剂的可发性聚颗粒，经加热预发泡后，在模具中加热成型而得到的微孔型蜂窝结构的泡沫材料。只能采用粘接工艺形成车厢隔热层。普通型聚泡沫用做冷藏车保温车隔热材料，在西方国家已基本被淘汰；但因价格便宜，我国个别小厂仍在使用。

冷藏车箱隔热层厚度，移动冷库，由车厢的使用要求和所选用的隔热材料而定。若使用聚氨酯泡沫，

东方冷库，对于冷藏车，其厚度为50~120mm；对于保温车，其厚度为30~100mm。若选用聚泡沫，其厚度一般比聚氨酯泡沫增加20%左右。

一般来说，车厢制造厂里的原装物件在出厂前，或多或少都考虑了防霉的问题。因此在潮湿气候下，霉变的往往都是一些车厢里的杂物，例如座椅下的抹布、遗留在手套箱里的饼干盒，甚至是后备厢里几个月没有洗过的脏球鞋。因此，移动冷库工程，应坚决将这些卫生“黑点”清出车厢，防止产生霉变，小型冷库，进而出现异味，污染车厢。

后备厢是大家较容易疏忽的地方，许多人喜欢将一些洗车工具及杂物堆在里边，尤其是放置备胎的地方更容易藏污纳垢，积聚的水汽极易流到凹槽的备胎处。长时间不使用，该部分的钣金及换胎工具就会生锈，终蔓延至整个底盘部分。因此，后备厢内不要堆放不必要的杂物。

移动冷库-东方冷库-海南晶洋集装箱(查看)由海南晶洋集装箱服务有限公司提供。海南晶洋集装箱服务有限公司位于海口市椰海大道南与永万路红绿灯交汇处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晶洋集装箱在集装箱中享有良好的声誉。晶洋集装箱取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晶洋集装箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事集装箱，集装箱改装，集装箱创意改装的厂家，欢迎来电咨询。