

检查井砌块规格尺寸+尺寸齐全 2020新报价

产品名称	检查井砌块规格尺寸+尺寸齐全 2020新报价
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井砌块规格尺寸+尺寸齐全 2020新报价，砌块的砌筑要求

由于这种砌块是经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体,水灰比大,胶结料多,砌块的干缩性较大,所以砌块应保证有 28 d的产品龄期才能砌筑,否则会因砌块干缩而引起井壁裂缝。在砌筑中应注意以下几方面:
严格遵守《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)和《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—97)的技术指标要求。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块,施工前可以不浇水湿润,或根据施工时的季节和干湿情况少量浇水。砌筑前应清除表面污物和孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的砌块,严禁使用断裂的砌块。砌筑所用砂浆可采用普通水泥砂浆,其强度等级不小于 M5,砂浆应具有良好的保水性,可在砂浆中投入无机或有机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结力。由于砌块采用榫槽结构,砌块的尺寸精确,施工时只需将砌块按顺序进行砌筑组合,用砌块一端的两个止浆线和另一砌块的端头相接触,依此类推,便能砌筑成满足设计要求的圆形检查井井室。砌筑时应将砌块顶面朝下(即有孔面朝下),榫槽对接处的空间应灌筑水泥砂浆,振捣密实。砌筑时灰缝要做到横平竖直,上下层十字错缝,砂浆要饱满,水平灰缝 15 mm,垂直灰缝 20 mm,砂浆饱满度要求在 90%以上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂浆的饱满度。井体砌筑后,做好防雨遮盖和遮阳处理。

检查井砌块规格尺寸+尺寸齐全 2020新报价,随着社会经济的不断发展,建筑行业的发展态势也越来越好,而且目前可持续发展成为了各个行业普遍关注的重点,建筑行业也不例外,绿色建筑是建筑领域未来发展的趋势。随着技术的不断进步,越来越多的新型节能施工材料也在不断出现。目前混凝土空心砌块这种新型施工材料的出现,使得混凝土空心砌块施工技术在建筑工程施工过程中越来越广泛的应用。混凝土空心砌块与传统的实心砖相比有着突出的优点,不仅质量轻而且保温效果更好,关键的是更加节能环保,是新型绿色建筑工程施工中的。但是混凝土空心砌块施工技术现在还不是十分成熟,有一些欠缺的地方,本文主要对于混凝土空心砌块施工进行分析,对于该技术的施工管理质量控制进行探究。

