

河北雄军水泥井室模块制品厂 规格齐全 现货充足

产品名称	河北雄军水泥井室模块制品厂 规格齐全 现货充足
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北雄军水泥井室模块制品厂 规格齐全 现货充足，施工准备
混凝土空心砌块砌体阀井自下而上主要由素混凝土垫层、钢
施工前应熟悉和审查施工图纸及设计变更文件，对图纸有疑 筋混凝土底板、混 凝土空心砌块井壁
、钢筋混凝土盖板、钢筋混 凝土问或发现图纸有差错时，及时提出意见和建议。掌握设计对井室
~ATL井圈、球墨铸铁井座及井盖组成。尺寸、井室位置、材料强度等级等各方面的详细要求
，正确选择砌 2 适用条件 块规格，并绘制拼砌大样图，认真组织相关人员进行施工技术或
混凝土空心砌块砌体阀井主要适用于内径 2 400 mm 以内的
作业交底。测量仪器及计量工器具的种类和数量应满足施工进
圆形直筒式井室，常规圆形直筒式阀井内径 1 000 mm，1 200 mm，
度计划要求，测量仪器及计量工器具应附有相应资质的检测机构 1 400 mm，1 600 mm，1 800 mm，2 000
mm，2 200 mm，2 400 出具的检测报告，并确保在规定的有效期内。
井室基底天然地基承载力特征值应不小于 100 kPa，否则应进行 4 . 2 施 工 工 序 必要的地基处理。
垫层—底板—井壁—盖板—人孔井圈—铸铁井座、井盖。

河北雄军水泥井室模块制品厂 规格齐全 现货充足，建筑混凝土空心砌块墙体施工的技术要求
1、空心砌块的设计特点是其底部肋厚，上部肋薄，因而在利
用空心砌块进行墙体施工的过程中，要保证砌筑施工时铺摊砂浆
的顺利进行，就要按照施工设计图纸，将空心砌块的底部朝上铺
设。进行空心砌块的铺砌施工时，要将控制砂浆的饱满度 80%，强度控制在 M5.0
以上，同时还要将空心砌块之间的灰缝的宽度 保持在 8mm-12mm 之间。