

# 可卸式橡胶止水带销售电话

产品名称	可卸式橡胶止水带销售电话
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

什么橡胶止水带?橡胶止水带一般使用在比较大型的建筑工程中，属于一种防水材料，在材质上有好几种，例如铜板、钢板、合金钢板等等。使用橡胶止水带过程中可以有效改变渗水等现象，同时橡胶止水带也能够起到很好的防腐蚀效果。那么橡胶止水带有哪些施工方法呢?下面小编就为大家简单介绍。

### 橡胶止水带的施工方法

- 1、首先把两根12#钢筋垂直固定于底板上，再把橡胶止水带置于两根钢筋的中间，通过一根水平钢筋，穿透钢板止水带，并且在水平钢筋上焊接好止水环，紧接着把橡胶止水带和止水环之间满焊连接。橡胶止水带的宽度不可低于400毫米，分别的埋进底板砼中200毫米，该先浇砼应高于底板上表面200毫米以上，橡胶止水带的厚度不可低于3毫米。为了保证橡胶止水带在施工时，能保有一定的刚度，zui好长方向两边进行50毫米的折边，约折30度的边。
- 2、橡胶止水带等待其基本就位后，橡胶止水带之间尽量减少借口，且之间的接口应运用搭接焊接，搭接的长度zui好大于400毫米，而焊缝必须满焊。橡胶止水带有一点不如橡胶止水带，就是时间一久就生锈，后期的处理是比较麻烦的。
- 3、安装方向问题。无论是竖向橡胶止水带，还是水平橡胶止水带，一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面。
- 4、橡胶止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或者施工缝处，在外暴露的周期性长，所以一定要把防护处理做好，可以涂刷防锈漆等等。

土工布质量得到控制，施工前检查土工布的物理性能。土工布zui耐酸碱腐蚀，土工布厂家施工方便，防水功能持久；高密度的隔膜是在水压下形成的，施工时需要固定土料布的搭接部分和边缘部分。接触面

摩擦系数增大，短丝土工布拼接应尽量防止缝隙填充。土工织物制造商是保护水土和防止管道的有效方法。特别是用刚性材料锚固时，要保留一定的弹性。施工时，应防止石块和重物直接撞击土工膜。只有这样，短丝土工布才能在水利工程中发挥最大的作用。小粒径的砂或粘土应铺在有膜的接触面上作为保护层。

该产品对于使用环境的要求是很低，只有一下几点是在使用中需要注意的。 1.该产品不可以使用在超低温环境中，人们都知道密封胶产品的固化温度是有着一定的限制的。在比较低的温度下使用密封胶产品就需要通过加热固化的方式对密封胶进行固化。在超低的温度下是无法使用该产品的。 2.该产品也不可以在具有很强腐蚀性物质的环境中，聚氨酯胶有着很好的耐酸碱腐蚀性能，但是一些强碱和强酸还是会对聚氨酯胶体产生腐蚀的。所以，双组份聚氨酯胶不可以使用在具有强碱强酸的环境中。 3.尽量不要将该产品使用在经常浸水的环境中，一般情况下，双组份聚氨酯胶有着一定的耐水性，但是施胶部分经常浸水也在一定程度上影响了产品的密封效果。