

FXD-S防水防尘防腐动力配电箱三防箱

产品名称	FXD-S防水防尘防腐动力配电箱三防箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

材质：工程塑料产品简介技术参数1、额定电压:220V/380V2、主回路额定电流:63A、100A3、支路额定电流:1A、2A、4A、6A、

10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A4、内装元件:断路器5、防护等级：IP556、极数:1P、2P、3P、4P、1P

L、2PL、3PL、4PLFXD-

S防水防尘防腐动力配电箱三防箱

结构特点及作用1、工程塑料外壳采用玻璃纤维

增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。2、不锈钢

外壳通过模具落料、成型工

艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方。3、钢板

外壳表面酸洗，钝化后采用高压静电喷塑处理，防腐等级为F1。4、G、S两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等级为F2。5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65。6、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶

，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。7、本系列产品适用于交流50Hz，电压至380V及以下，直流至440及以下，电流100A以内的电路中，作为工作现场中照明控制，电能传送、动力控制等作用。8、本系列产品内装C65高分断小型断路器

。9、可带漏电保护等功能。订货须知1、用户订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流数，以及断路器的极数等等。2、必要时提供电气系统图。2、有特殊要求请文字说明。