

# 304不锈钢防爆配电箱BXMD-4K防爆控制箱壳体

产品名称	304不锈钢防爆配电箱BXMD-4K防爆控制箱壳体
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:不锈钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 304不锈钢防爆配电箱BXMD-4K防爆控制箱壳体

适用于爆炸性气体环境1区、2区；可燃性粉尘环境20区、21区、22区；A、B、C级爆炸性气体环境；温度组别为T1~T6的环境；石油、化工、医药、纺织、印染、港口码头、厂房仓库，等爆炸性危险环境。

性能特点采用高强度铝合金铸塑成型

，表面高压静电喷塑，外露304不锈钢外露紧固件

，防腐性优越。增安型外壳，模块结构，内部

可配置电流表、电压表、按钮、信号灯、转换开关

等电器原件。转换开关功能30多种，可根据客户需要定制。电流表及电压表量程由客户确定。

可根据用户需求特制。钢管

或电缆布线。符合GB3836-2000、IEC60

79标准要求。BSG防爆配电柜定做，钢板立式防爆仪表

柜，立式防爆动力配电柜，非标定做配电柜，化工厂防爆配电柜，现场防爆配电柜，立脚式防爆配电柜

，现场储罐

区防爆配电柜，

挂式IIC钢板焊接防爆配电柜，

单开门钢板焊接防爆配电柜，钢板焊接带防雨罩

防爆配电柜，立式BXM(D)53-L立式防爆配电箱，涂料搅拌机变频器

BXK防爆控制配电箱，天然气锅炉房防爆电气柜，工业电加热防爆控制柜BXK，双电源

消防技术参数 防爆标志：ExedIIBT6 额定电压：AC380V/220V/50HZ 额定电流：6A/10A/12A 防护

等级：IP54（IP65）防腐等级：WF1 螺纹规格：进线出线G~G2 8~ 38

/M16~M63/ 8~ 38使用说明泵bxk控制柜防爆按钮开关控制箱

，BXM(D)-51/K63/IICT6防爆风机开关控制箱，防爆箱配电箱接线箱

仪表电控按钮箱立柜式控制箱，防爆电箱400\*500\*200

防爆仪表箱，防爆配电箱铸铝防爆控制箱600\*800\*220隔爆型防爆接线箱

，定制防爆配电装置BXMD51-6K施耐德/正泰开关带漏电三相四线防爆配电箱，定制500\*400\*200防爆配电箱铸铝铁箱多路启动操作箱  
采购须知订货时请详细注明产品的型号，进口线口规格及数量等；如有总开关，请注明总开关的电流大小或者提供图纸；如有特殊要求，请提供电气原理图，并另行注明