

# 新兴球墨管厂家 建东管业 邵阳球墨管

产品名称	新兴球墨管厂家 建东管业 邵阳球墨管
公司名称	佛山市建东管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢铁世界大道06号
联系电话	13827706555

## 产品详情

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

1.为了安装方便，可先用水浸湿橡胶圈。2.炎热的夏季，润滑油宜用植物油；寒冷的冬季，橡胶圈可用热水预热，以减少硬度，邵阳球墨管，迅速安装。3.管子安装中若需借转，在用管子的自身借转角无法满足的情况下，可根据需借转的角度，球墨管施工，经计算后将管子的插口切割后斜口，这样既可增大借转角度，又能保证安全使用。4.若无条件用水试压时，也可考虑用空气试压。

### 球墨管施工经验技巧

1、为了安装方便，可先用水浸湿橡胶圈。2、炎热的夏季，润滑油宜用植物油；寒冷的冬季，橡胶圈可用热水预热，以减少硬度，迅速安装。3、管子安装中若需借转，球墨管件厂家，在用管子的自身借转角无法满足的情况下，可根据需借转的角度，经计算后将管子的插口切割后斜口，这样既可增大借转角度，又能保证安全使用。4、若无条件用水试压时，也可考虑用空气试压。5、管沟回填应分层夯实，若管道穿越道路时，为避免压坏管身，可回填粗砂至管顶。6、在施工中有时会发生接口滴漏。为避免此现象，在安装时需严格按规范进行施工，需保证给每根管子都安装到位，对于大口径的管道需检查每个接口胶圈的情况。7、夏季施工过程中，可在接口部位适当覆土。8、三通、弯头必须做混凝土支墩。

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

沟槽回填水压试验前，接口前后0.2m范围内不得回填，以便试压观察.管道两侧及管顶以上回填高度不小于0.5m，水压试验后，应及时回填其余部分，回填土时槽底至管顶以上50cm范围内，新兴球墨管厂家，

不得有有机物以及大于50mm的砖石等硬块.且应逐层回填，每层回填厚度为15-20cm，并分层夯实至少两遍以上.十三.管道施工及验收管道施工及验收除应遵守施工图说明外，还应执行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》

新兴球墨管厂家-建东管业(在线咨询)-邵阳球墨管由佛山市建东管业有限公司提供。佛山市建东管业有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，建东管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓经理。