

# BZC51-A2D2L防爆等级ExdII防爆操作柱

产品名称	BZC51-A2D2L防爆等级ExdII防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### BZC51-A2D2L防爆等级ExdII防爆操作柱产品说明防爆操作柱

可在户内户外使用，如在户外使用建议配置防雨罩

，以提高产品的防护性能；须注明所需开关（如功能要定做须出功能图或向我公司在线销售人员索取）

、按钮、指示灯（注明电压颜色）、电流表数量规

格、产品安装方式、进线方式、数量、规格电压等；一、适用范围：1.1区、2区危险场所；2. A、 B

、 C类爆

炸性气体环境。二、

产品特点：1.外壳采用铝合金压铸成型，表

面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件

；2.具有防水、防尘等性能；3.按钮、开关、指示灯、电流表等组成多功能，由用户自由选择；4.内装防

爆元件引进德国技术生产、美观精致、经久耐用；5.立式或挂式安装，如有特殊要求可特制；6.符合GB3

836-2000，IEC60079标准要求。三、主要技术参数：1.防爆标志：Exed BT62.防护等级：IP653.防腐等级

：WF14.使用类别：AC-3、AC-45.额定电压：220V/380V6.额定电流：10A7.电缆外径：12mm~17mm

8.进线口螺纹：G1"9.指示灯电压代号：a:AC/DC12-36V b:AC/DC48-100V c:DC220V d:AC200-380V

10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色11.按钮触头型式代号：：一常开一常闭

：二常开：二常闭12.电流表精度及规格：1.5级/0.1A 0.5A 1A 1.5A 3A 5A 7.5A

10A注：接次级电流5A的外附电流互感器

，本电流表为过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表，有特殊要求请说明；

13.电压表精度及规格：1.5级/30V 50V 75V 100V 120V 150V 200V 250V 300V 400V 600V

450V-450KV注：可接次级电压为100V的外附电压互感器