

石家庄板式换热器液压扳手型号承诺守信

产品名称	石家庄板式换热器液压扳手型号承诺守信
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

套筒是板式换热器液压扳手的简称。上紧或卸松螺丝的一种专用工具。它有数个内六棱型的套筒和一或几个上套筒的手柄构成，套筒的内六棱根据螺栓的型号依次排列，可以根据需要选用。钢筋连接套筒，用于钢筋机械连接的一种专用产品，分为冷挤压套筒、锥螺纹套筒和直螺纹套筒。

采用国际 45 号钢材，特殊制造工艺，尺寸精度高，质量可靠。

可连接 16- 40mm的HRB335级和HRB400 级带肋钢筋。

经过国家建筑工程质量监督检验中心检测，达到JGJ107-2003 中的I级接头标准。

标准型、正反丝扣型、异径型三大系列，五十三个品种，能满足建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。

板式换热器液压扳手型号是液压力矩扳手简称。是以液压为动力，提供大扭矩输出，用于螺栓的安装及拆卸的专业螺栓上紧工具，经常用来上紧和拆松大于一英寸的螺栓，选择板式换热器液压扳手型号主要依据需要的扭矩和现场空间大小，如果空间允许，选择大一个等级的板式换热器液压扳手型号有很多好处。一般拆松扭矩是上紧扭矩的1.5-2倍，因此，大一个等级的板式换热器液压扳手型号能保证拆下，并且力矩有一定的安全余量，使用寿命长。

是以液压为动力，提供大扭矩输出，用于螺栓的安装及拆卸的专业螺栓上紧工具，经常用来上紧和拆松大于一英寸的螺栓。液压扭力扳手是由工作头、液压泵以及高压油管组成。通过高压油管，液压泵将动力传输到工作头，驱动工作头旋转螺母的拧紧或松开。液压泵可以由电力或压缩空气驱动。液压扳手的工作头主要由三部分组成，框架（也叫壳体），油缸和传动部件。油缸输出力，板式换热器液压扳手型号，油缸活塞杆与传动部分组成运动副，油缸中心到传动部件中心这个距离是液压扳手放大力臂，油缸出力乘以力臂，就是液压扳手理论输出扭矩，由于摩擦阻力存在，液压扳手实际输出扭矩要小于理论输

出扭矩。

石家庄板式换热器液压扳手型号承诺守信由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司位于德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前驰晨液压在液压机械及部件中享有良好的声誉。驰晨液压取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。驰晨液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事液压油缸，空心液压油缸，大吨位液压油缸的厂家，欢迎来电咨询。