

汽车尾门丝杆清洗机价格 山东汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华

产品名称	汽车尾门丝杆清洗机价格 山东汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

产品详情

操作规程

准备前奏a、检查管路系统有无漏气漏水的情况，如有这种情况，汽车尾门丝杆清洗机公司，应通知维修人员修理。b、检查清洗液是否足够，如果不够，及时增加清洗液。c、先点动试车，然后空运转2-3分钟，检查传动系统（电动机、联轴节、减速器）和运输带的运动是否平稳，确认一切正常后，方可进行生产。d、开启浮油排除装置（不带浮油排除装置除外）开始浮油排除，因此时水泵尚开启，水面平静，排油效果Z1ui好，待浮油基本排除后停止除油，排油污多克利用午休时间进行。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡遨华机械制造有限公司

清洗机操作事项

- 被清洗的零件要整齐地放在运输带上，不许压在滚轮上；
- 在运输带上，被清洗的零件不能堆得过多，以免影响清洗效果。
- 工作后，被清洗的零件不能停放在运输带上，按停止按钮，使全机停止运行。清洗机 cleaning machine 采用不同的方法清洗包装容器、包装材料、包装辅助物、包装件，达到预期清洁程度的机器。

d、清洗液应定期添加水和一定比例的金属清洗剂以补充消耗，使液面保持在一定高度，如果清洗效果达不到规定的工艺要求时，应全部更换清洗液。

超声波清洗机的常见问题

一、超声波清洗原理众所周知，人们所听到的声音是频率20~20KHz的声波信号，高于20KHz的声波称之为超声波，超声波的传递会依照正弦曲线纵向传播，即一层弱一层强，依次传递，当弱的声波信号作用于液体中时，汽车尾门丝杆清洗机价格，会对液体产生一定的负压，使液体内部形成许多微小气泡，而当强的声波信号作用于液体时，山东汽车尾门丝杆清洗机，则会对液体产生一定的正压，因而，液体中形成的微小气泡被压碎。事实证明：超声波作用于液体中时，液体中每个气泡的会产生能量非常大的冲击波，汽车尾门丝杆清洗机厂家，相当于瞬间产生几百度的高温和高达上千个大气压，这种现象被称之为“空化效应”超声波清洗设备正是应用液体中气泡所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。

二、超声波清洗的优点及适合行业1、清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致2、清洗速度快，提高生产效率3、不须人手接触清洗液，安全可靠对深孔、细缝和工件隐蔽处亦清洗干净4、节省溶剂、热能、工作场地和人工等。5、对工件表面无损伤等等6、适合行业及范围：半导体硅片、太阳能硅片、电子、机械、电气、玻璃、眼镜、钟表、电镀、仪器、仪表、珠宝、医疗、五金、轴承、液压、航空、陶瓷、化纤、制笔、电池壳等，总之工业上需要清洗的产品目前基本上都用超声波设备，欢迎各界朋友来电咨询，我们会1优的服务为您设计zu佳清洗方案三、怎样选购超声波清洗机八个步骤，让您称心采购超声波清洗设备1、功率的选择

汽车尾门丝杆清洗机价格-山东汽车尾门丝杆清洗机-无锡遨华由无锡遨华机械制造有限公司提供。汽车尾门丝杆清洗机价格-山东汽车尾门丝杆清洗机-无锡遨华是无锡遨华机械制造有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：章先生。