

户外携带6KW车载柴油发电机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 户外携带6KW车载柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 9500.00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO7600ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292 |

产品详情

户外携带6KW车载柴油发电机

静音柴油发电机结构紧凑，性能可靠，维修方便，使用经济等特点，发电机采用单相同步交流发电机，具有自励建压快、恒压精度高等特点。可广泛应用于邮电，银行，医院，及野外作业的通讯照明电源。适合国内外不同人群使用。

在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，合适状态为中间偏上。加注机油时，应逆时针旋转摘掉黑色注油盖，将机油注入。一分钟后再次检查机油油量是否合适。发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。使用前的准备，为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

晶闸管整流电路要求的交流供电电压与电网电压不一致，因此需配用适合变压器，以使电压匹配；另外，为了减少电网与晶闸管整流电路之间的相互干扰，要求两者隔离，基于上述两种理由，要使用整流变压器。

静音柴油发电机1、采用新型自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,四冲程OHV发动机，动力强劲、省油耐用。保证长时间运行的大容量油箱以及方便加油的大型注油口。

2、可靠性高的无刷发电方式、无需繁琐保养，当机油油位过低时,机油报告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

