

铝箔二复合直销 铝箔二复合 无锡奇安特

产品名称	铝箔二复合直销 铝箔二复合 无锡奇安特
公司名称	无锡奇安特保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市月城镇锡澄路1151号
联系电话	13405792585

产品详情

无锡奇安特保温材料有限公司厂区占地面积15000平方米，年产贴面100,000,000平方米，铝箔二复合销售，是世界大型贴面材料供应商之一。公司致力于技术创新，研发部由工程师和专业技术研发团队为骨干，公司每年投入资金用于产品的研发，新技术不断超越，新产品不断涌现，公司自主研发的白膜产品一步法生产线属国内首创，同事奇安特还是国际三合一、四合一白膜贴面材料的国产化企业。

奇安特在保温领域通过ISO9001:2000质量管理体系认证，并获得GMC全球供应商以及无锡市商标等荣誉。我们的产品包括铝箔系列、白膜系列、玻纤布、编织布、方格布系列、胶带系类4大类100多个产品，形成了完整的产品产业链。奇安特凭借优良的品质，在大型建设工程等领域广受欢迎；如地铁、隧道、机场、车站等场所的防火、阻燃、吸音、热分离、热保鲜、防水、防腐功能等。

铝箔胶带能隔离电磁波减少对人体伤害？

- 1、铝箔胶带的纯度高于99.95%，铝箔二复合，可以消除电磁干扰，铝箔隔离电磁波对人体造成伤害；
- 2、铝箔胶带可以避免不需要的电压和电流来影响产品的功能；
- 3、铝箔胶带能起到接地后静电泄放的效果；
- 4、铝箔胶带的材质为多元酯纤维，在重复使用或多次弯折后皆不易发生裂痕及损伤；
- 5、铝箔胶带粘贴性能强；
- 6、铝箔胶带导电性能良好，可以轻易的缠绕贴合在线材上面；

7、铝箔胶带可以根据客户的要求裁切成各种不同的规格。

铝箔夹筋厂家浅谈岩棉的施工要点有哪些

- 1.岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，铝箔二复合多少钱，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，应有保温材料填充处理，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。
- 2.所有穿过岩棉板的穿墙管线与构件，其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。
- 3.如在施工过程中发现贴面层脱落，应及时采取粘结或者用锚固件锚固的方式固定，铝箔二复合直销，并及时进行外饰面层施工。

无锡奇安特保温材料有限公司采用现代化的机制体制创新，规范化的科学管理模式，精英化的团队，人性化的企业文化内涵在激烈的市场角逐中以变革求生存，并保持可持续发展的良好势头，成为保温绝热行业中的后起之秀！主营：无锡铝箔制品、热封铝箔制品、阻燃铝箔制品、铝箔制品，欢迎广大客户来电咨询！

铝箔二复合直销-铝箔二复合-无锡奇安特(查看)由无锡奇安特保温材料有限公司提供。无锡奇安特保温材料有限公司位于江阴市月城镇锡澄路1151号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奇安特保温材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。奇安特保温材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。奇安特保温材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。