蓝色液槽胶 液槽空气过滤器用的密封硅胶

产品名称	蓝色液槽胶 液槽空气过滤器用的密封硅胶
公司名称	深圳市指南针硅胶科技有限公司
价格	48.80/公斤
规格参数	品牌:指南针硅胶 颜色:蓝色 特性:密封防尘防水
公司地址	深圳市龙岗区龙岗大道3020号
联系电话	0755-84826339 13316542235

产品详情

蓝色液槽胶用途：

过滤器专用双组份液体硅胶别名蓝色液槽胶（也称蓝色果冻胶），按A:B以1:1比例均匀混合后，在室温温度下可琉化成凝胶状弹性体。主要用于空气过滤器密封，防尘等作用。

蓝色液槽胶特点:

高1效过滤器液槽胶果冻胶琉化前胶料粘度低，琉化时无低分子放出，线收缩率小、无腐蚀，琉化后的凝胶有自粘性、可自愈合性。具有防潮、耐老化，耐机械冲击和震动，可在-50—200℃长期使用，且性能稳定。主要用于液槽型高1效空气过滤器，电子电器及元器件的密封，起到密封、防潮、防震、绝缘等保护作用。本产品和铝材，镀锌板，不锈钢等有良好的粘接性。

蓝色液槽胶操作：

① 混合前，首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。

② 混合时，应遵守A组分： B组分 = 1：1的重量比。

③ 使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中，在0.08MPa下脱泡5分钟，即可灌注使用。

首先用酒精清洗被灌封的元器件，以除去油污及杂质，待溶剂挥发后，将A、B组份按1:1的比例充分混合均匀即可灌胶，有条件者可以经过真空排泡后灌封，在室温下3-8小时即可琉化成凝胶状弹性体，检测则需要放置24小时以上。

蓝色液槽胶注意事项：

a. 操作蓝色液槽胶，A胶和B胶要严格按照1:1混合；

b. 操作蓝色液槽胶过程中不能抽烟，防止硅胶“ 中毒 ”，表面不干；

c. 不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂（B胶）中毒，造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。

保质期：

蓝色液槽胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。室温25C下，不打开包装，可储存12个月。

包装规格：

本产品以铁桶/胶桶包装，规格有25KG、200KG两种规格，凡初次购买产品的用户可享受样品包装。