

# 六安 遇水膨胀密封胶 聚氨酯密封胶 养护固化

产品名称	六安 遇水膨胀密封胶 聚氨酯密封胶 养护固化
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 六安 遇水膨胀密封胶 聚氨酯密封胶 养护固化

遇水膨胀密封胶产品简介：遇水膨胀止水胶其定义为“以聚氨酯预聚体为基础，单支净含量：750g支；纸箱包装：20支/箱，含有特殊接枝的脲烷膏状体，固化后形成具有遇水体积膨胀的密封止水作用”。可以看出，遇水膨胀止水胶的主体还是聚氨酯材料，因连接了特殊接枝的脲烷，使其在遇水后具有了遇水体积膨胀的特性，这也是其与普通的聚氨酯密封胶的主要不同。遇水膨胀的特性可以使止水胶与其所在的伸缩缝或者施工缝更加紧密的贴合。

遇水膨胀止水胶主要特点：1.遇水膨胀止水胶为一种单组份、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；

2.有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；

3.特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；

4.具有较好的耐化学介质性能，使用方便。

### 养护固化：

1、施工环境温度宜选在5 —40 。5 以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40 以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10 或高于50 。

2、止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

## 成品保护：

- 1、在止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。
- 2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。遇水膨胀止水胶适用范围广泛，铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝的防水；地下建筑物后浇带的防水；各类预埋管道、穿墙钢筋、H型钢、承台桩等防水；盾构隧道管片嵌缝；各类施工缝渗漏处理。

以上便是腾达小编整理的相关资料。值得我们注意的是止水胶的养护固化与成品保护方面我们应该多多了解一些，往往一些小的细节，就会影响产品的性能。