

# 不锈钢波纹管补偿器 鑫光管业专业生产 单 复式轴向型补偿器

产品名称	不锈钢波纹管补偿器 鑫光管业专业生产 单 复式轴向型补偿器
公司名称	衡水鑫光管业科技有限公司
价格	60.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景县城西工业区385省道
联系电话	18875718799

## 产品详情

补偿器产品说明：

需要进行“冷紧”的补偿器，其预变形所用的辅助构件，应在补偿器预变形后拆除。

装有补偿器的管线在运行操作中，阀门开启和关闭要逐渐进行，以免管线内温度和压力急剧变化，造成支架或补偿器损坏。

补偿器所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常运作。

对带内衬筒的补偿器，应注意使内衬筒方向与介质流动方向一致（按补偿器的流向标志安装）。平面角向型补偿器的铰链转动屏幕应与位移平面一致。

波纹补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节.由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管支架法兰导管等附件组成。

属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减震。在现代工业中用途广泛。构成其工作主体的弹性元件是非金属材质，通常是纤维织物，所以又称织物补偿器（膨胀节、伸缩节）。

其特点：

- （1）可以补偿多维方向。形式多样，补偿量大，寿命长；
- （2）能有效的补偿或消除安装误差；
- （3）刚度低，弹性反力小；

(4) 适用温度范围高，抗腐蚀性能好；

(5) 能有效的隔离震动和减小噪音。

波纹管补偿器选购方法：

- 1.管道压力、通径（管道的通径也称直径）
- 2.管道设置情况（分架空管道、直埋管道）
- 3.所需管道伸缩节的伸缩量（也称补偿量或位移量（分轴向位移，横向位移，角向位移或三个方向位移的任意组合））
- 4.管道与伸缩节的连接方式（分为法兰连接、焊接两种方式）
- 5.介质、介质温度