

实验室pp风管“本信息长期有效”

产品名称	实验室pp风管“本信息长期有效”
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

风管主控项目

(1) 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(2) 风管安装必须符合下列规定：

1) 风管内严禁其他管线穿越；

2) 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；

(3) 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风管吊装

13.1 直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽特殊风管的支吊架应按设计规

定。13.2 支吊架下料宜采用机械加工，采用气焊切割口应进行打磨处理。不得采用电气焊开孔或扩孔。

13.3 吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法拼接：采用搭接双侧连续焊，搭接长度不小于吊杆直径的6倍。采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径，并有防松动措施。

13.4 矩形风管水平安装在允许安装距离下，其承重横担、吊杆直径及吊架的长间距应符合下表的规定

。

风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，医1用食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，实验室pp风管，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管。无机玻璃钢通风管（又称玻璃纤维氯氧镁水泥通风管）是以氯氧镁水泥为胶结料中碱玻璃纤维为增强材料、加入填充材料和改性剂等所制成的一种管材。它具有不燃烧、耐腐蚀、强度高和重量轻等特点。在建筑工程、地下工程及工业厂房的通风中，它已经完全取代了不耐燃的有机玻璃钢通风管，并在逐步取代防腐性能差的镀锌铁皮通风管。尤其是在湿度大的地下工程和长江以南地区，它的优越性更为显著。实验室pp风管“本信息长期有效”由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博厚环保塑业——您可信赖的朋友，公司地址：武汉黄陂区滠口世友工业园，联系人：朱总

。