

美国杜邦（TPEE弹性体）

产品名称	美国杜邦（TPEE弹性体）
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	15221859327

产品详情

TPEE美国杜邦Hytrel 3078

**有弹性的Hytrel等级，硬度30D，在各种温度下都有良好的强度和韧性。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜。

TPEE美国杜邦Hytrel G3548L

非常柔软的Hytrel等级，硬度35D，卓越的抗挠曲力，特别在低温下很薄部位也可模塑。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜，对要求高原色保留用途好。

TPEE美国杜邦Hytrel 4056

硬度40D，卓越的低温特性，抗挠曲疲性、抗蠕变性。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 4069

硬度40D，与4056相若，但融熔温度较高。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 4556

硬度45D，融熔温度较高。适合软管和喉管护套、电线电缆护套。

TPEE美国杜邦HytrelG5544

硬度55D，在高温下有卓越的抗热老化、抗油料能力。适合软管护套、电线电缆护套、型材和模塑产品。